



CÓDIGO:
ANS-13

FICHA TÉCNICA

Sellador E Inflador De Neumáticos De Emergencia Sin Desmontaje.
Reparación Rápida De Pinchazos Para Autos Motos Y Vehículos Tubeless



¿Dónde usarlo?: Sellador e Inflador de Llantas 450ml

Código de Barras: 7453029186472

Código de producto: ANS-13

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sellador E Inflador De Neumáticos De Emergencia Sin Desmontaje. Reparación Rápida De Pinchazos Para Autos Motos Y Vehículos Tubeless

- Reparación Instantánea De Pinchazos Sin Necesidad De Desmontar La Llanta
- Sella Fugas Pequeñas Y Perforaciones De Forma Rápida Y Efectiva
- Infla El Neumático Al Mismo Tiempo Para Continuar La Marcha
- Fórmula No Corrosiva Segura Para Llantas Y Componentes
- Compatible Con Vehículos Con Neumáticos Sin Cámara Como Autos Y Motos
- Uso Sencillo: Conectar, Activar Y Conducir Unos Minutos Para Distribuir El Sellador
- Solución De Emergencia Práctica Para Evitar Paradas Imprevistas

TIRE SEALER & INFLATOR
SELLADOR E INFLADOR
PARA LLANTAS

Carbone
CHEMICALS

TIRE SEALER & INFLATOR
SELLADOR E INFLADOR
PARA LLANTAS

- REPARA E INFLA EN SEGUNDOS
- SIN DESMONTAJE
- SELLA FUGAS AL INSTANTE
- USO DE EMERGENCIA
- 50 MINUTOS ANTES

PRECAUCIÓN:
CONTIENE UN GAS QUE PUEDE DAÑAR
LOS NEUMÁTICOS SI SE PONE EN CONTACTO
CON EL PNEUMÁTICO. CONTENIDO NETO: 600 ML



12
años de experiencia

TIRE SEALER & INFLATOR
SELLADOR E INFLADOR
PARA LLANTAS

LA FÓRMULA AVANZADA

- REPARA E INFLA EN SEGUNDOS
- SIN DESMONTAR
- SELA PUNCHAZOS AL INSTANTE
- USO DE EMERGENCIA

PRECAUCIÓN:
CONTENER BAJO PRESIÓN
USAR PRESSION EN EL PANEL POSTERIOR

CONTENIDO NETO: 450ML

TIRE SEALER & INFLATOR
SELLADOR E INFLADOR

EL SELLADOR E INFLADOR CARBONE CHEMICALS ESTÁ DISEÑADO PARA REPARAR RÁPIDAMENTE Y INFLAR EFICIENTE MUESTRAS LLANTAS PUNCHADAS PRODUCIR CUBIERTA Y TUBOS DE NEUMÁTICA INTERNA SECA. CADA INFLADOR CONTIENE UNA CUBIERTA Y TUBOS DE NEUMÁTICA PARA LAS LLANTAS DE NEUMÁTICA.

CARACTERÍSTICAS:

- No requiere desmontar la llanta.
- El proceso de sellado y reparación es simple y en segundos.
- El producto garantiza una excelente resistencia y seguridad.
- No requiere de electricidad, solo la fuerza propia de la llanta.

INSTRUCCIONES:

- Antes de usar, graduar en una perilla a una con el pulso de la llanta.
- Para mayores resultados, limpiar los restos de polvo y agua.

PRECAUCIÓN:

- Almacenar a temperatura inferior a 20°C, en lugar ventilado y seco.
- Mantener alejado del fuego y otros materiales inflamables.
- No aplicar en grandes cantidades.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

CONTENIDO NETO: 450ML

IMPORTED CARBONE S.A.
Parral, Santa Fe, Argentina
Calle San Martín 100, General Cacho
Calle San Martín, República de Panamá
Tel: 0051 384 4600
www.carbonechemicals.com
www.carbonechemicals.com

CÓDIGO: MAS 13

[illegible]