



CÓDIGO:
B001-SMART

FICHA TÉCNICA

MMA-250LCD Maquina de soldar electrodo 110/220V 250 Amperios Ciclo de trabajo 100% a 158 amp / 60% a 200 amp Heavy duty. Funde electrodos de 7018/6011/6013, aluminio, inox y hierro colado desde 1 1/6" hasta 3/16". Incluye adaptador para 110V y 220V. Medidas 355*124*220mm 5kg. Tambien solda Tig en lift tig. (comprar aparte la antorcha B022). Resistente a golpes y lluvia



Acabado: Pintura al horno

AVR: Si

Canales de memoria: No tiene

Capacidad: Electrodos desde 1 1/6" hasta 3/16"

Certificaciones: CE

Codigo: B001-SMART

Color: Azul

Diametro de electrodos: Desde 1 1/6" a 3 1/6"

Fase: Monofasica

Fuerza del arco: Ajustable

Funcion Anti-pegado: Incluida

Incluye: conector 110V / 220 y pinza de electrodo y pinza tierra

Medida: 410x215x295 mm

Peso (Kg): 5 kg

Procedencia: Importado

Amperaje: 250 AMP

Cambio de polaridad: Permitida

Cantidad x Empaque: 1

Características: Funcion inteligente selecciones el espesor a soldar y ella se regula sola

Ciclo de trabajo: 100% a 158 amperior/ 60% a 200 amp

Código de producto: B001-SMART

Compatible: conectores dinse

Embalaje de proveedor: Caja de carton

Frecuencia: 60 htz

Funcion: MMA electrodo y Lift tig

Garantia: 1 año

IP: IP21S

Modelo: MMA-250LCD

Presentacion: Caja

Rango amperaje: 2 a 250 amp



Resiste: Lluvia y golpes

Tiempo Hot start MMA: seleccionable

Tipo de aislamiento: H

Tipos de electrodos: Todos menos 6010

VRD MMA: Si incluido

Tiempo de funcionamiento: Puede quemar electrodos de 7018 de 1/8" durante mas de 10 minutos seguidos

Tipo: Soldadura electrodo MMA

Tipo de panel: Pantalla LCD smart

Usos: Industrial



E308 Stainless steel
φ3.2 electrode



J422 mild steel
φ3.2 electrode



Z308 medium carbon
steel, φ3.2 electrode



Joint 8mm steel plate
with φ3.2 electrode