FICHA TÉCNICA

Kit Manometros Y Bomba De Vacio R12, R22, R134A Y R410A Refrigeracion Hvac - A/C De 1/4 Hp De 3 Pies Cubicos/Minuto. Funcionamiento 600 Psi. Presion De Rafaga 3000 Psi. 1400 Rpm. Alta Eficiencia Con Ventilador De Enfriamiento Interno De Uso Prolongado.

CÓDIGO:
BAM212

***Nombre:** Kit manómetro y Bomba de Vacío	**¿Dónde usarlo?:** Para diagnosticar y reparar sistemas A/C.
Cantidad x Empaque: 1	**Capacidad:** HVAC - A/C de 1/4 HP DE 3 pies cúbicos/minuto.
Capacidad 2: Funcionamiento 600 PSI. Indicador múltiple azul (bajo): 0-150 PSI.	**Capacidad 3:** Presión de Ráfaga 3000 PSI.
Características: Alta eficiencia con ventilador de enfriamiento interno de uso prolongado.	**Código de Barras:** 715050823164
Código de producto: BAM212	**Color:** Negro
Longitud de la manguera: 6 pies.	**Marca:** SIN MARCA
Medida: Puerto de entrada 1/4".	**Para Uso:** Para equipos R12, R22, R134A y R410A.
Peso (Kg): 8	**Presentación:** Caja a Color
Procedencia: Importado	**RPM:** 1400 RPM
Se vende por: Unidad	**Usos:** Industria Automotriz
Volumen: Capacidad de Aceite 220 ml.	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Bomba De Vacio R12, R22, R134A Y R410A Para Refrigeracion Hvac - A/C De 1/4 Hp De 3 Pies Cubicos/Minuto. Funcionamiento 600 Psi. Presionde Rafaga 3000 Psi. 1400 Rpm. Alta Eficiencia Con Ventilador De Enfriamiento Interno De Uso Prolongado, Para Diagnositicar Y Reparar Sistemas A/C. Para Equipos R12, R22, R134A Y R410A. Indicador Multiple Azul (Bajo) 0-150 Psi. Longitud De La Manguera 6 Pies. Capacidad De Aceite 220 Ml. Puerto De Entrada 1/4".

CAUTION
LO
HI

ROTARY VANE
VACUUM PUMP

VACUUM PUMP
WARNING
CAUTION
TO PREVENT DAMAGE
CHECK OIL LEVEL BEFORE USE
Single Stage Vacuum Pump

VACUUM PUMP

OPEN
LO
CLOSED
OPEN
HI
CLOSED