



**CÓDIGO:**  
**BAM349**

## FICHA TÉCNICA

Reparador De Llantas Slime 8Oz.



\*Nombre: Reparador de Llantas Slime 8oz

Código de producto: BAM349

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Reparador De Llantas Slime 8Oz.

- Protege Los Neumáticos.
- Slime Busca Y Sella Instantáneamente Pinchazos En Tus Tubos De Hasta 1/8 Pulgadas (0.118 In) Utilizando La Tecnología Fibro-Seal.
- Slime No Es Tóxico, Corrosivo O Inflamable.
- El Producto Es Soluble En Agua.
- El Reparador Se Usa Junto Con Una Fuente De Aire.
- Brinda Hasta Dos Años De Protección Continua A Los Neumáticos.
- Tiene Una Aplicación Simple, Permitiendo Usarlo En Emergencias En La Carretera Para Repara Fugas Y Pinchazos En Bicicletas, Motos, Carretillas, Cochecitos, Entre Otros.



## WORKS ON ALL TIRES WITH TUBES



**BICYCLE**  
4 oz. (118 mL)



**DOLLY**  
4 oz. (118 mL)



**SCOOTER**  
4 oz. (118 mL)



**WHEELBARROW**  
8 oz. (237 mL)



**DIRT BIKE**  
8 oz. (237 mL)



**STROLLER**  
8 oz. (237 mL)



**FOR ALL TIRES WITH TUBES**

**FACIL DE USAR**



**1** Ubique la válvula en la mitad superior del neumático.



**2** Retire el núcleo de la válvula con la herramienta en la tapa.



**3** Deje que el neumático se desinflie por completo.



**4** Retire el objeto (si es posible).



**5** Conecte la manguera y agregue el slime.



**6** Vuelva a instalar el núcleo de la válvula.



**7** Agregue aire al neumático.



**8** Ruede el neumático para distribuir el sellador.

# STOPS SLOW LEAKS

