FICHA TÉCNICA

Aceite De Motor 15W-40 Sae Api Ck-4 Full Sintetico Para Motores Diesel (1 Galon)

CÓDIGO:
CAR-X108

***Nombre:** ACEITE DE MOTOR 15W-40 SAE API CK-4 FULL SINTETICO PARA MOTORES DIESEL (1 GALON)	**Base:** 100% Sintetico
Cantidades por caja: 6 botellas de 1 GALON	**Código de producto:** CAR-X108
Compatible: Compatible con todos los motores diesel del mercado, tanto tecnologia antigua como motores modernos turboalimentados SUV, pick ups, camiones, mulas, tractores etc	**Cumple:** SAE API CK-4
Eficiencia: Excelente limpieza del motor y protección contra el desgaste	**Normas:** SAE API CK-4
Para su Uso En: Motores Diesel antiguos y tambien turboalimentados	**Presentación:** Garrafa
Procedencia: Materia prima proviene de Mobil y los aditivos de Lubrizol, Afton y Chevron	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aceite De Motor 15W-40 Sae Api Ck-4 Full Sintetico Para Motores Diesel (1 Galon)

Características:

- Compatible Con Todos Los Motores Diesel Del Mercado, Tanto Tecnologia Antigua Como Motores Modernos Turboalimentados Suv, Pick Ups, Camiones, Mulas, Tractores Etc
-Excelente Viscosidad A Alta Temperatura Y Alto Cizallamiento (Hths). Genera Mayor Precisión La Función Del Motor.
-Mayor Rendimiento, Al Tiempo Que Mejora Enormemente La Economía De Combustible.
-Mejora La Estabilidad A La Oxidación.
-Mejora La Protección Contra El Desgaste Del Motor.
-Adecuado Para Motores Diésel Modernos En Pick-Ups Suv Camiones Y Tractores, Compatible Con Api Cj-4 E Infieriores
-Excelente Rendimiento General, Que Puede Prolongar Eficazmente El Ciclo De Cambio De Aceite Del Motor.

Procedencia De Materias Primas
-Materia Prima Proviene De Mobil Y Los Aditivos De Lubrizol, Afton Y Chevron

Precauciones
Evite El Contacto Prolongado O Repetido Con La Piel. No Ingerir. Manténgalo Alejado De Los Niños Y No Lo Almacene En Un Entorno Hipertérmico.
Por Favor, Proteja El Medio Ambiente. Tratar El Envase Y El Líquido Residual De Forma Centralizada. No Vacíe En El Sistema De Drenaje, Agua Y Suelo.

German Technology
Aprobado Iso9001

-Vida Útil De Almacenaje: 5 Años

-1 Litro

DIESEL
FULL SINTÉTICO
15W-40
API CK-4
1 Gal
Carbone MOTORS
ACEITE PARA MOTOR
DIESEL
FULL SINTÉTICO
SAE 15W-40
API CK-4
RENDIMIENTO SIN LÍMITES
3.78L/1U.S Gal
Materia prima proviene de Mobil y los aditivos de Lubrizol, Afton y Chevron

Carbone MOTORS
ACEITE PARA MOTOR
DIESEL
FULL SINTÉTICO
SAE 15W-40
API CK-4
RENDIMIENTO SIN LÍMITES
3.78L/1U.S Gal

Carbone MOTORS
Aceite para motor diesel full sintético 15W-40 SAE
SAE 15W-40
API CK 4
CARACTERÍSTICAS
RANGO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES
3.78L/1U.S Gal

Carbone MOTORS
6
ACEITE PARA MOTOR
DIESEL
FULL SINTÉTICO
SAE 15W-40
API CK 4
CARACTERÍSTICAS
RANGO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES