FICHA TÉCNICA

Aceite De Motor 15W-40 Sae Api Ci-4 Semi Sintetico Para Motores Diesel (1 Galon)

CÓDIGO:
CAR-X109

***Nombre:** ACEITE DE MOTOR 15W-40 SAE API CI-4 SEMI SINTETICO PARA MOTORES DIESEL (1 GALON)	**Base:** SEMI- Sintetico
Cantidades por caja: 6 botellas de 1 GALON	**Código de producto:** CAR-X109
Compatible: Aplicaciones Adecuado para motores diésel turboalimentados, maquinaria de construcción, motores marinos de superpotencia y generadores de estándares	**Cumple:** SAE API CI-4
Eficiencia: Fórmula de limpieza especial, que puede controlar eficazmente los sedimentos y mantener limpio de carbonilla el motor	**Normas:** SAE API CI-4
Para su Uso En: Para motores diésel turboalimentados, maquinaria de construcción, motores marinos de superpotencia y generadores	**Presentación:** Garrafa
Procedencia: Materia prima proviene de Mobil y los aditivos de Lubrizol, Afton y Chevron	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aceite De Motor 15W-40 Sae Api Ci-4 Semi Sintetico Para Motores Diesel (1 Galon)

Características:

·Fórmula De Limpieza Especial, Que Puede Controlar Eficazmente Los Sedimentos Y Mantener Limpio De Carbonilla El Motor.
·Controlar Eficazmente El Crecimiento De La Viscosidad Causado Por El Hollín Para Reducir El Desgaste De Las Partes Del Motor.
·Excelente Rendimiento General, Que Puede Prolongar Eficazmente El Cambio De Aceite Del Ciclo Del Aceite Del Motor.
·Mantiene Una Presión De Aceite Estable Y Una Potencia Más Potente.
·Excelente Resistencia A La Oxidación, Duradera Y Eficiente Para Brindar Protección Contra La Corrosión Y El Óxido Para El Motor.
· Proteger Eficazmente El Sistema De Tratamiento De Gases De Escape Del Motor Para Cumplir Con Los Requisitos De La

Normativa Europea Iv/V. Y Normas Nacionales De Emisiones Iv/V.
· Aplicaciones Adecuado Para Motores Diésel Turboalimentados, Maquinaria De Construcción, Motores Marinos De Superpotencia Y Generadores De Estándares De Emisiones Nacionales Iv Y V, Especialmente Para Tractores De Superpotencia Y Vehículos Con Operación De Sobrecarga A Largo Plazo.

Procedencia De Materias Primas
· Materia Prima Proviene De Mobil Y Los Aditivos De Lubrizol, Afton Y Chevron

Precauciones
Evite El Contacto Prolongado O Repetido Con La Piel. No Ingerir. Manténgalo Alejado De Los Niños Y No Lo Almacene En Un Entorno Hipertérmico.
Por Favor, Proteja El Medio Ambiente. Tratar El Envase Y El Líquido Residual De Forma Centralizada. No Vacíe En El Sistema De Drenaje, Agua Y Suelo.

German Technology
Aprobado Iso9001

-Vida Útil De Almacenaje: 5 Años

-1 Galon

DIESEL
SEMI SINTÉTICO
15W-40
API CI-4
1 Gal
Carbone MOTORS
ACEITE PARA MOTOR
DIESEL
SEMI SINTÉTICO
SAE 15W-40
API CI-4
POTENCIA SUPERIOR
3.78L/1U.S Gal
Materia prima proviene de Mobil y los aditivos de Lubrizol, Afton y Chevron

Carbone MOTORS
ACEITE PARA MOTOR
DIESEL
SEMI SINTÉTICO
SAE 15W-40
API CI-4
POTENCIA SUPERIOR
3.78L/1U.S Gal

Carbone MOTORS
Aceite para motor diesel semi sintético 15W-40 SAE
SAE 15W-40
API CI 4
CARACTERÍSTICAS
RANGO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES
3.78L/1U.S Gal

Carbone MOTORS
6
ACEITE PARA MOTOR
DIESEL
SEMI SINTÉTICO
POTENCIA SUPERIOR
SAE 15W-40
API CI-4
CARACTERÍSTICAS
RANGO DE APLICACIÓN
PRECAUCIONES