FICHA TÉCNICA

Aceite De Motor 15W-40 Sae Api Ci-4 Semi Sintetico Para Motores Diesel (Tanque 5 Galones / 18.93L)

CÓDIGO:
CAR-X110

***Nombre:** ACEITE DE MOTOR 15W-40 SAE API CI-4 SEMI SINTETICO PARA MOTORES DIESEL (TANQUE 5 GALONES / 18.93L)	**¿Dónde usarlo?:** MULAS Y CAMIONES , TRACTORES
Base: SEMI- Sintetico	**Cantidades por caja:** (TANQUE 5 GALONES / 18.93L)
Código de producto: CAR-X110	**Compatible:** Aplicaciones Adecuado para motores diésel turboalimentados, maquinaria de construcción, motores marinos de superpotencia y generadores de estándares
Cumple: SAE API CI-4	**Eficiencia:** Fórmula de limpieza especial, que puede controlar eficazmente los sedimentos y mantener limpio de carbonilla el motor
Normas: SAE API CI-4	**Para su Uso En:** Para motores diésel turboalimentados, maquinaria de construcción, motores marinos de superpotencia y generadores
Presentación: Garrafa	**Procedencia:** Materia prima proviene de Mobil y los aditivos de Lubrizol, Afton y Chevron

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aceite De Motor 15W-40 Sae Api Ci-4 Semi Sintetico Para Motores Diesel (Tanque 5 Galones / 18.93L)

Características:

·Fórmula De Limpieza Especial, Que Puede Controlar Eficazmente Los Sedimentos Y Mantener Limpio De Carbonilla El Motor.
·Controlar Eficazmente El Crecimiento De La Viscosidad Causado Por El Hollín Para Reducir El Desgaste De Las Partes Del Motor.
·Excelente Rendimiento General, Que Puede Prolongar Eficazmente El Cambio De Aceite Del Ciclo Del Aceite Del Motor.
·Mantiene Una Presión De Aceite Estable Y Una Potencia Más Potente.
·Excelente Resistencia A La Oxidación, Duradera Y Eficiente Para Brindar Protección Contra La Corrosión Y El Óxido Para El Motor.

· Proteger Eficazmente El Sistema De Tratamiento De Gases De Escape Del Motor Para Cumplir Con Los Requisitos De La Normativa Europea Iv/V. Y Normas Nacionales De Emisiones Iv/V.
· Aplicaciones Adecuado Para Motores Diésel Turboalimentados, Maquinaria De Construcción, Motores Marinos De Superpotencia Y Generadores De Estándares De Emisiones Nacionales Iv Y V, Especialmente Para Tractores De Superpotencia Y Vehículos Con Operación De Sobrecarga A Largo Plazo.

Procedencia De Materias Primas
· Materia Prima Proviene De Mobil Y Los Aditivos De Lubrizol, Afton Y Chevron

Precauciones
Evite El Contacto Prolongado O Repetido Con La Piel. No Ingerir. Manténgalo Alejado De Los Niños Y No Lo Almacene En Un Entorno Hipertérmico.
Por Favor, Proteja El Medio Ambiente. Tratar El Envase Y El Líquido Residual De Forma Centralizada. No Vacíe En El Sistema De Drenaje, Agua Y Suelo.

German Technology
Aprobado Iso9001

-Vida Útil De Almacenaje: 5 Años

-(Tanque 5 Galones / 18.93L)