

SPC-PABAS-B230/21J - 220Vac - 60 Hz

SUPRESOR ALTA CAPACIDAD PROTECTOR DE VOLTAJE CORTACORRIENTE



SUPRIME

Voltajes transitorios
y sobrevoltajes

DESCONECTA

automáticamente
ante voltajes
dañinos

CONECTA

automáticamente
cuando el voltaje
es seguro

Ideal para:




- Aires Acondicionados



- Congeladores

2100 Joules

48000 BTU
4 Hp - 30 Amp



Conexión por terminales

SUPRESOR ALTA CAPACIDAD PROTECTOR DE VOLTAJE CORTACORRIENTE

Este protector de voltaje ofrece la más alta capacidad de supresión contra sobrevoltajes; desconecta contra fallas dañinas del suministro de energía eléctrica y conecta automáticamente cuando el voltaje es seguro para sus equipos.

Características:

- Desconecta ante voltajes altos y bajos
- Enciende automáticamente luego de 3 Min.
- Más supresión contra sobrevoltajes
- Más capacidad: 48.000 BTU/ 30 Amp.
- Instalación en pared o riel DIN 46277 y cajetín 2" x 4"

Especificaciones técnicas

Voltaje nominal	220 Vac / 60Hz
Capacidad máxima	48.000 BTU - 4HP 6600 VA - 30 A
Desconexión por voltaje bajo	170 Vac $\pm$ 3%
Desconexión por voltaje alto	265 Vac $\pm$ 3%
Supresor de sobrevoltajes	2100 Joules
Tiempo de espera	De 3 a 4 minutos

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Para más información : www.avtek.com

Indicador:

	Rojo / Verde alternados	Tiempo de espera
	Verde	Normal
	Rojo	Fuera de rango

Instalación:

La instalación debe ser realizada por personal capacitado.



Desconecte el suministro de energía y remueva la tapa que cubre las borneras.



En la bornera de entrada conecte los cables de alimentación:
L1: Fase 1
G: Tierra
L2: Fase 2




En la bornera de salida conecte los cables del equipo a proteger:
L2: Fase 2
G: Tierra
L1: Fase 1




Conecte la energía principal y encienda el protector

El SPC-PABAS-B230/21J puede ser instalado sobre superficies planas, sobre cajetines eléctricos 2" x 4" y en tableros de control sobre rieles de 35 mm (norma DIN 46277).

Protege contra 5 tipos fallas eléctricas:



Características



1. Indicador LED
2. Borneras de conexión
3. Suiche de Encendido / Apagado

1. Abertura para instalación en pared
2. Abertura para instalación en riel

Ideal para:



Aires Acondicionados



Aires Acondicionados de ventana



Congeladores