



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

| CÓDIGO: | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 4053 | | |
| LÍNEA: | | |
| DICA | | |
| FAMILIA: | | |
| MEZCLADORA | | |
| DESCRIPCIÓN: | *COTAS EN MM | |
| MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO TIPO BAR CUELLO ALTO | | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS" | SI |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| AIREADOR | PLÁSTICO | CUBIERTA | PLÁSTICO ABS |
| NARIZ | ACERO INOXIDABLE | CUERPO | PLÁSTICO POM |
| MANERAL | PLÁSTICO ABS | TAPA DE LA CUBIERTA | POLIPROPILENO |
| CARTUCHO | PLÁSTICO POM | CONTRATUERCA DEL CUERPO | PLÁSTICO |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES: | COTAS mm | INSTALACIÓN: |
| Medida de Zona A | 230 | 1.- COLOQUE LA TAPA DE LA CUBIERTA E INSERTE LA MEZCLADORA EN LOS ORIFICIOS CORRESPONDIENTES DEL LAVABO. 2.- POR DEBAJO DEL LAVABO INSERTE LAS RONDANAS DE VINILO Y ROSQUE LA CONTRATUERCA EN EL CUERPO, APRIETE FIRMEMENTE Y ASEGÚRESE QUE QUEDE ALINEADA. 3.- ROSQUE UN EXTREMO DE LAS MANGUERAS FLEXIBLES(NO INCLUIDAS) AL CUERPO DE LA MEZCLADORA Y EL OTRO EXTREMO A LAS LLAVES ANGULARES (LLAVES DE PASO) DE LA TOMA DE AGUA. REVISAR QUE AL ABRIR O CERRAR NO EXISTAN FUGAS. |
| Medida de Zona B | 235 | |
| Medida de Zona C | 102 | |
| Medida de Zona D | 167 | |
| Medida de Zona E | 101,6 | |
| Medida de Zona F | 40 | |
| Medida de Zona G | 27 | |
| Medida de Zona H | 130 | |
| Medida de Zona I | 1/2"- 14 NPSM | |
| Medida de Zona J | 52 | |
| PESO DEL PRODUCTO (kgs) | 0,227 | |

| ACABADOS: | FUNCIONAMIENTO: | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4053</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table> | CÓDIGO | TERMINADO | 4053 | CROMO | BAJA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ³ 1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN |
| CÓDIGO | TERMINADO | | | | |
| 4053 | CROMO | | | | |

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 1 AÑO DE GARANTÍA.

