

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
416CPVC		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
CONEXIONES		
DESCRIPCIÓN:	<p>KIT PARA INSTALACIÓN PARA REGADERA</p>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CODO DE OREJA	CPVC	CODOS LATERALES	CPVC
MANERALES	ZAMAK	LLAVES PARA EMPOTRAR	CPVC
BIGOTE	CPVC	CARTUCHOS	LATÓN
CHAPETONES	ZAMAK	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	15,9	<p>1.- APLIQUE CEMENTO ADHESIVO PARA CPVC (NO INCLUIDO) A LAS LLAVEZ DE EMPOTRAR, BOGOTE Y CODOS LATERALES; CONÉCTELOS A LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA.</p> <p>2.- CEMENTE EL CODO OREJA A LA TUBERÍA CPVC Y HASTA EL TOPE. POSTERIORMENTE APLIQUE ADHESIVO AL OTRO EXTREMOS DE LA TUBERÍA Y CONECTELA AL BIGOTE.</p> <p>3.- ASEGÚRESE DE QUE NO EXISTAN FUGAS Y PROCEDA A REALIZAR EL TERMINADO DE MURO. POSTERIOEMENTE ROSQUE LOS CHAPETONES Y MANERALES A LAS LLAVES DE EMPOTRAR.</p>
Medida de Zona B	Ø 21	
Medida de Zona C	29,2	
Medida de Zona D	54,7	
Medida de Zona E	Ø20,5	
Medida de Zona F	15,9	
Medida de Zona G	20	
Medida de Zona H	Ø16	
Medida de Zona I	30,4	
Medida de Zona J	16	
Medida de Zona K	85	
Medida de Zona L	33,2	
Medida de Zona M	34,2	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,559	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> <tr> <td>416CPVC</td> <td>CROMO/ CPVC</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	416CPVC	CROMO/ CPVC	<p>PARA ABRIR EL FLUJO DE AGUA GIRE EL MANERAL EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ.</p>
CÓDIGO	TERMINADO				
416CPVC	CROMO/ CPVC				

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTÍA

