



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV. 01

CÓDIGO:	IMAGEN
4170	
LÍNEA:	
DICA	
FAMILIA:	
COLADERAS DE PLÁSTICO	
DESCRIPCIÓN:	
COLADERA REDONDA PLÁSTICA CON REJILLA CROMADA 5"	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN		
Parte	Material	ACABADO
1. REJILLA	ABS	CROMO
2. TRAMPA	ABS	BLANCO
3. CUERPO	ABS	BLANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACIÓN: 1. VERIFIQUE EL ÁREA DONDE SERÁ INSTALADA LA COLADERA, TOMANDO EN CUENTA SU ALTURA CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO. 2.- COLOQUE EL ADAPTADOR ROSCADO DE 4" "(NO INCLUIDO) Y EL TUBO DE PVC. 3.- NIVELE EL CUERPO, VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA DEL PLATO A LA CUBIERTA SEA LA INDICADA TOMANDO EN CUENTA SU SISTEMA DE AJUSTE. 4.- CUBRIR HASTA EL NIVEL INDICADO DE ACUERDO CON SU INSTALACIÓN Y PROCEDA CON EL ACABADO FINAL DEL PISO. RETIRE LA TAPA PLÁSTICA.
MEDIDA ZONA A	127	
MEDIDA ZONA B	62	
MEDIDA ZONA C	32	
MEDIDA ZONA D	82	

PESO DEL PRODUCTO (kg)	0.130	FUNCIONAMIENTO:
-------------------------------	-------	------------------------

ACABADOS:	SE INSTALA EN EL PISO, SE ENCARGA DE CAPTAR EL SISTEMA DE DRENADO O DESAGÜE DE AGUAS PLUVIALES. SU FINALIDAD ES EVITAR EL ESTANCAMIENTO DE LAS MISMAS Y DETENER EL PASO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE PUDIERAN OBSTRUIR LAS TUBERIAS.				
<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> <tr> <td>4170</td> <td>CROMO EN REJILLA</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4170	CROMO EN REJILLA	
CÓDIGO	TERMINADO				
4170	CROMO EN REJILLA				

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
SI ES NECESARIO UTILIZAR HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE LA REJILLA, SE RECOMIENDA EL USO DE UNA FRANELA PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO. SE RECOMIENDA QUE CUANDO INSTALE EL CUERPO DE LA COLADERA SEQUE BIEN EL CEMENTO POR LO MENOS 24 HORAS.	PARA LA LIMPIEZA DE SU COLADERA SOLO SE REQUIERE UN PAÑO HÚMEDO CON AGUA, NUNCA UTILICE ABRASIVOS AGENTES QUÍMICOS O FIBRAS. RETIRE LA TAPA, EL INSERTO Y EL TUBO REBOSABERO Y LIMPIE CON UN PAÑO HÚMEDO EL TUBO PARA ELIMINAR EL EXCESO DE PARTÍCULAS.

CAPACIDAD DE DESALOJO:
CAPACIDAD DE DESAGÜE MINIMO DEBE SER DE 15 L/min

GARANTÍA:
"GARANTÍA" DE 3AÑOS, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 1 AÑO EN OTRO ACABADO.