



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4318TS		
LÍNEA:		
Dica		
FAMILIA:		
Mezcladoras		
DESCRIPCIÓN:	Mezcladora de 8" para fregadero de ABS	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
MX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACION			
Parte	Material	Parte	Material
Aireador	Plástico	Cubierta	ABS
Naríz	Acero inoxidable	Cuerpo	POM
Maneral	ABS + Latón	Empaque de cubierta	PP
Cartucho	POM+Latón	Tuerca de fijación	ABS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACION:
Medida de Zona A	257	1.- Cierre el flujo de agua fría y caliente. Por debajo de la mezcladora coloque la tapa de la cubierta posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del fregadero. 2.- Por debajo del fregadero inserte los empaques y rosque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede fija y alineada. 3.- Rosque un extremo de las mangueras flexibles(no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo y el otro extremo a las llaves angulares(llaves de paso) de la toma de agua. Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso. Abra y cierre la mezcladora varias veces y compruebe que no existan fugas, en caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones.
Medida de Zona B	241	
Medida de Zona C	249	
Medida de Zona D	52	
Medida de Zona E	1/2" - 14 NPSM	
Medida de Zona F	96	
Medida de Zona G	66	
Medida de Zona H	41	
Medida de Zona I	203,2	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,280	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4318TS</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4318TS	CROMO	Clasificación: Baja,media y alta presión/ Ecológica a baja presión. Presión de trabajo de 0,25 kg/cm ² a 6,0 kg/cm ² . 1 a 12 niveles de edificación ó equipo hidroneumático. Presión óptima de trabajo de 1 kg/cm ² a 3 kg/cm ² .
CÓDIGO	TERMINADO				
4318TS	CROMO				

RECOMENDACIONES:

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.
 Utilice llaves angulares marca Dica para su instalación.
 Nunca utilice silicón para la instalación del producto.
 No deje el producto sin limpiar por largos periodos de tiempo.


MANTENIMIENTO:

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA:

“Garantía” Contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

1 año de garantía



Presión	Gasto Litros	Gasto Galón
0,25	2,05	0,54
1,0	4,10	1,08
2,0	5,52	1,46
3,0	6,44	1,70
4,0	7,18	1,90
5,0	7,86	2,08
6,0	8,29	2,19

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y consumo de agua del mismo.