

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4452TS		
LÍNEA:		
Dica		
FAMILIA:		
Monomando		
DESCRIPCIÓN:	Monomando para lavabo	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	No

MATERIALES DE FABRICACION			
Parte	Material	Parte	Material
Maneral	Plástico ABS	Extensión del cuerpo	Latón
Bola tapa	Plástico ABS	Tuerca de fijación	Polipropileno
Contratuerca	Acero Inoxidable	Empaque aireador	HDPE
Cartucho	Plástico POM	Aireador	Plástico ABS
Cuerpo	Plástico ABS	Mangueras	EPDM + Acero inox
O-Ring	NBR	Indicador	Plástico ABS
Empaque	Hule	Opresor	Acero Inoxidable

DIMENSIONES:		COTAS mm		INSTALACION:	
Medida de Zona A		115		1.- Inserte el monomando junto con el anillo de goma en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Por la parte inferior del lavabo inserte el empaque y rosque la contratuerca de fijación en la extensión de cuerpo hasta apretar firmemente. 2.- Rosque un extremo de la manguera flexible en las entradas correspondientes de los conductos. 3.- Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua correspondiente, asegúrese que queden firmemente sujetas.	
Medida de Zona B		182			
Medida de Zona C		52			
Medida de Zona D		105			
Medida de Zona E		M32 x 1,5			
PESO DEL PRODUCTO (kg)		0,600			

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:	
CÓDIGO	TERMINADO	Clasificación: Baja presión ecológico.	
4452TS	CROMO	Presión de trabajo de 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ²	
		1 a 4 niveles de edificación.	
		Presión óptima para un buen funcionamiento de 0,8 kg/cm ² .	

RECOMENDACIONES:

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.

Utilice llaves angulares marca Dica para su instalación.

Nunca utilice silicona para la instalación del producto.

No deje el producto sin limpiar por largos periodos de tiempo.

MANTENIMIENTO:

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar.

Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA:

“Garantía” Contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

1 año de garantía

