



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4652CPVCM		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
LLAVES INDIVIDUALES		
DESCRIPCIÓN:	JUEGO DE 2 LLAVES PARA EMPOTRAR DE CPVC CON MANERALES METÁLICOS	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TORNILLO	ACERO INOXODABLE	CUERPO	CPVC
MANERAL	ZAMAK	CHAPETÓN	ZAMAC
CARTUCHO CERÁMICO	LATÓN	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
DIMENSIONES:		COTAS mm		INSTALACIÓN:	
Medida de Zona A		71,2		COLOCACIÓN: 1.- LIMPIE LOS EXTREMOS Y APLIQUE CEMENTO ADHESIVO PARA CPVC (NO INCLUIDO). 2.- CONECTE LAS LLAVES A LA RED HIDRÁLICA. PRESIONE POR 30 SEGUNDOS Y ASEGÚRESE QUE LAS PIEZAS QUEDEN TOTALMENTE FIJAS. 3.- ASEGÚRESE DE QUE NO EXISTAN FUGAS Y PROCEDA A REALIZAR EL TERMINADO DEL MURO. POSTERIORMENTE ROSQUE LOS CHAPETONES Y MANERALES A LAS LLAVES DE EMPOTRAR.	
Medida de Zona B		157,5			
Medida de Zona C		Ø 62			
Medida de Zona D		53,1			
Medida de Zona E		1/2 "			
Medida de Zona F		Ø 52			
PESO DEL PRODUCTO (kg)		0,446			

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:	
CÓDIGO	TERMINADO	PARA ABRIR EL FLUJO DE AGUA GIRE EL MANERAL EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ.	
4652CPVCM	CROMO		

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

“GARANTIA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTÍA

