

Extractor De Aire Industrial Reforzado Con Fibra De Vidrio (Frp) 26" Pulg (66Cm), 350W / 110V - 389Cmm <63Db

CÓDIGO: EXT-FRP26-350W

***Color:** Blanco FRP

***Nombre:** Extractor de Aire Industrial Reforzado con Fibra de Vidrio (FRP) 26" pulg (66cm), 350W / 110V / 13,740 CFM <63dB. Resistente a la corrosión uso galeras, bodegas, talleres y fábricas.

¿Dónde usarlo?: galeras, bodegas, talleres, fábricas, plantas de producción, depósitos, cuartos de máquinas, áreas de almacenamiento, granjas avícolas, granjas porcinas, invernaderos, establos, instalaciones agroindustriales, lavanderías industriales, áreas húmedas

Acabado: Anodizado

Advertencia: diseño comercial instalar con profesionales

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: Caudal máximo equivalente: 23,340 m^3/h / Caudal aproximado: 13,740 CFM

Capacidad 2: Monofasico 110V / 60Hz de bajo consumo

Capacidad 3: Reductor de ruido menos de 63 dB

Características: Bajo consumo para su capacidad: motor de 350W diseñado para ofrecer alto movimiento de aire.

Características 3: Larga vida útil

Certificaciones: Certificación CE / RoHS, IEC, LVD, EMC, ETC

Código de Barras: EXT-FRP26-350W

Código de producto: EXT-FRP26-350W

Color: Blanco

Eficiencia: Caudal máximo equivalente: 23,340 m^3/h / Caudal aproximado: 13,740 CFM

Especificaciones: Nivel de Ruido menos de 63 dB

Garantía: 1 año

Marca: CARBONE

Presentación: Caja

Procedencia: Importado

Rango: 13,740 CFM

RPM: Velocidad variable

Se vende por: Unidad

Tipo: Abanicos Industriales

Usos: Bodegas

Velocidad: variable

Voltaje: Monofasico 110V / 60Hz

Watts: 800

INFORMACIÓN ADICIONAL

Extractor De Aire Industrial Reforzado Con Fibra De Vidrio (Frp) 26" Pulg (66Cm), 350W / 110V / 13,740 Cfm <63Db. Resistente A La Corrosión Uso Galeras, Bodegas, Talleres Y Fábricas.

El Extractor De Aire Industrial Frp Carbone De 26 Pulgadas Está Diseñado Para Proporcionar Una Alta Capacidad De Extracción Y Renovación De Aire En Espacios Industriales, Comerciales Y Agropecuarios.

Equipado Con Un Motor De 350W, Velocidad De 750 Rpm Y Un Caudal Máximo De Hasta 389 Cmm (23,340 M^3/H), Permite Movilizar Grandes Volúmenes De Aire Para Ayudar A Reducir La Acumulación De Calor, Humedad, Olores Y Aire Viciado.

Su Construcción En Frp (Plástico Reforzado Con Fibra De Vidrio) Ofrece Una Excelente Alternativa Para Ambientes Donde Existe Humedad Y Exposición A Condiciones Que Pueden Acelerar La Corrosión De Equipos Metálicos Convencionales. Incorpora 6 Aspas Frp Y Funciona Con Alimentación De 110V / 60Hz, Compatible Con Instalaciones Eléctricas Comunes En Panamá.

Ideal Para Galeras, Bodegas, Talleres, Fábricas, Plantas De Producción, Depósitos, Cuartos De Máquinas, Áreas De Almacenamiento, Granjas Avícolas, Granjas Porcinas, Invernaderos, Establos, Instalaciones Agroindustriales, Lavanderías Industriales, Áreas Húmedas, Zonas Con Alta Temperatura, Espacios Con Acumulación De Olores, Áreas Que Requieran Renovación Constante De Aire Y Ambientes Con Riesgo De Corrosión.

Características Principales
- Tipo: Extractor De Aire Industrial Frp
- Diámetro: 26" / 650 Mm
- Potencia: 350 W
- Voltaje: 110 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidad Máxima: 750 Rpm
- Caudal Máximo: 389 Cmm
- Caudal Máximo Equivalente: 23,340 M^3/H
- Caudal Aproximado: 13,740 Cfm
- Número De Aspas: 6
- Material De Aspas: Frp – Plástico Reforzado Con Fibra De Vidrio
- Nivel De Ruido: ≤63 Db(A)
- Peso Neto: 23 Kg
- Volumen De Empaque: 0.23 M^3 Aprox.
- Aplicación: Ventilación Y Extracción Industrial
- Instalación: Pared / Apertura De Ventilación, Según Proyecto

GALERÍA DE FOTOS

