SPRAY GRASA SINT. HHS 2000 500 ML

Contenido	Art.Nº	U/E
500 ml	**893 106**	12

Modo de empleo

Agitar antes de usar durante aproximadamente 1 minuto.
Distancia de aplicación: 20 a 25 cm.
Aplicable con pistola Master para sprays

Dosificación

Pulverización.

Dosificación

Antes de su aplicación la superficie debe estar limpia y libre de otras grasas.

Lubricante adhesivo resistente a altas presiones.

- Color transparente.
- Lubricante sintético altamente polimerizado.
- Para lubricar piezas expuestas a altas presiones, golpes u oscilaciones.
- Pulverización del material en forma líquida para conseguir la penetración en lugares más estrechos.
- Evaporación inmediata del disolvente para minimizar el tiempo de adhesión del lubricante sobre la superficie tratada.
- Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.
- Resistente a temperaturas desde -35°C hasta +200°C.
- Libre de silicona.
- Ideal para la aplicación sobre tornillos de acero inoxidable.
  - Especial para evitar la soldadura en frío en tornillos de acero inoxidable. La resistencia al roscado se reduce considerablemente.