

EMPRESAS CARBONE S.A.

Dirección: Panamá, Sede Principal. Calle 5ta Rio Abajo, edif. Empresas Carbone,
Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Tel.: (507) 391-6309 - www.carbonestore.com

FICHA TÉCNICA Aceite para motor de moto 4T totalmente sintético

Artículo No. API SJ JASO MA2 SAE 20W-50

Descripción del producto:

- Adecuado para todo tipo de motores de motocicletas de cuatro tiempos.
- Combinación de aceite base de primera calidad y aditivos de alto rendimiento, brinda una significativa mejora en la protección de la transmisión.
- Aditivos antidesgaste de alto rendimiento que prolongan la vida útil del motor.
- Su excelente rendimiento y dispersión garantiza la limpieza del motor.
- Ideal para motores Benelli - Keeway.

Precauciones:

- Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. No ingerir. Manténgalo alejado de los niños y no lo almacene en un entorno hipertérmico.
- Por favor, proteja el medio ambiente. Tratar el envase y el líquido residual de forma centralizada. No vacíe en el sistema de drenaje, agua y suelo.

Procedencia:

- Materia prima proviene de Mobil y los aditivos de Lubrizol, Afton y Chevron.

Especificaciones:

Typical Properties		
Test Parameters	Method	Typical Values
Viscosity @100°C, mm ² /s	GB/T 265; ASTM D 445	17.41
Viscosity @40°C, mm ² /s	GB/T 265; ASTM D 445	142.16
Viscosity Index	GB/T 1995; ASTM D 227	135
Flash point °C	GB/T 267; ASTM D 92	224
Pour point °C	GB/T 3535; ASTM D 97	-24
CCS mPa, s	GB/T 6538; ASTM D 5293	7244