



### FICHA TÉCNICA

Producto: **Sellador de Silicona Neutro Blanco / SILIRUB 2+**

**DESCRIPCIÓN:** Sellador de silicona Neutra de excelente calidad, especial para aplicaciones de arquitectura, carpintería y construcción. Posee una excelente adherencia a la mayoría de materiales de construcción lisos y porosos. En cartucho de 300 ml. Excelente adherencia en varios sustratos, sin solventes y sin olor, curado rápido, uso interior y exterior, elasticidad permanente y módulo bajo. Sellado de juntas de dilatación, instalación de ventanas de PVC y aluminio, pegado de vidrios y espejos al concreto (usando cinta espejo). Especialmente adherente en carpintería de PVC. Madera, metal, vidrio, policarbonato, hormigón y plástico.

Accesorios por separado



**CÓDIGO: H-0772(Soudal)**

<b>Marca:</b> Soudal	<b>Certificados:</b> ISO 11600 F 25 LM, ISO 11600 G 25 LM
<b>Cartucho:</b> 300 ml.	AENOR Certificado N°047/000276
<b>Conservación:</b> 15 meses envase cerrado a +5° C - +25° C	<b>Dimensionado de la junta anchura mínima:</b> 5 mm
<b>Composición:</b> silicona de reticulación acética de alta calidad	<b>Dimensionado de la junta anchura máxima:</b> 30 mm
<b>Sella:</b> vidrio, aluminio y otras superficies lisas	<b>Dimensionado de la junta profundidad mínima:</b> 5 mm
<b>Color:</b> Negro	<b>No aplicar sobre:</b> piedra natural, p. Ej. Mármol, granito, etc (formación de manchas).
<b>Temperatura de aplicación:</b> +5°C a +30°C	<b>Procedencia:</b> Bélgica
<b>Neutralidad química:</b> pH = 7	
<b>Características:</b> Excelente aplicación, no se destiñe y es estable frente a la radiación ultravioleta. Elasticidad persistente después del secado, excelente adherencia en varios sustratos, módulo bajo	