




FICHA TÉCNICA

Producto: **Cerradura electromagnética de 600 lbs**

DESCRIPCIÓN: Cerradura electromagnética de 600 lbs para su uso en puertas de madera, vidrio, metal, contra incendio. De un consumo de 12 V/500 mA / 24 V/250 mA. Su peso es de 2 Kg., su fuerza retención es de 280 Kg. - 600 Lbs. Incluye un LED que indica que la puerta esta desbloqueada, verde indica bloqueado y señal sónica. Sus dimensiones 250 x 48 x 25 mm (L*W*H)

CÓDIGO: NE-280S(LED-BUZZER)

Detalle instalación



Marca: Carbone Autodoor

Consumo: 12 V/500 mA / 24 V/250 mA

Voltaje: DC 12 V o DC 24 V (Ajustable)

Consumo: 12 V/500 mA 24 V/250 mA

Fuerza retención: 280 Kg. - 600 Lbs

Salida: Contacto seco, caudal máximo de corriente de contacto 3 A

Temperatura de operación: -10 ~ +55°C / 14 ~ 131° F

Temperatura de superficie: ≤+20°C

Humedad adecuada: 0~90% (sin-condensación)

Para uso: Puertas de madera, vidrio, metal, contra incendio

Temporizador: opciones 0/3/6/9 segundos

Incluye: LED que indica que la puerta esta desbloqueada, verde indica bloqueado y señal sónica

Dimensiones: 250 x 48 x 25 mm (L*W*H)

Placa de armadura: 180x38x11 mm (L*W*H)

Peso: 2 Kg.

Garantía: 2 años

Procedencia: Importado