FICHA TÉCNICA

Fix All Flexi Gris Pegamento De Alta Adherencia Y Resistencia Sellador Elastico De Alto Trafico. 290Ml.

CÓDIGO:
H-0761(Soudal)

% tensión en caso de rotura: ± 20 %	***Nombre:** Fix ALL Flexi
¿Dónde usarlo?: Sanitarias. Sellado de juntas de suelos. Sellado y pegado en el edificio y industria de construccion.	**Alargamiento a la rotura:** 750 %
Almacenamiento: 12 meses	**Cantidad x Empaque:** 1
Certificaciones: DIN 53504, ISO 7389	**Código de Barras:** 5411183017023
Código de producto: H-0761(Soudal)	**Color:** Gris
Consistencia: Pasta	**Densidad:** 1,67 g/ml
Disolventes orgánicos: Si	**Dureza:** 40 ± 5 Shore A
Forma física: Pasta	**Formación de piel:** (20°C / 65% R.H.) Ca. 10 min
Marca: SOUDAL	**Módulo de elasticidad:** > 75 %, 0,75 N/mm²
Olor: Caracteristico	**Peso (Kg):** 0.53 Kg
Presentación: Frasco	**Procedencia:** Importado
Rango de Temperatura de Aplicación: 5 °C → 35 °C	**Resistente a temperaturas:** -40 °C → 90 °C
Se vende por: Unidad	**Solubilidad:** Si
Solubilidad agua: Si	**Temperatura de Almacenamiento:** +5°C a +25°C.

Tensión máxima: 1,80 N/mm²	**Tipo:** Alta Adherencia
Usos: Construcción	**Velocidad de curado:** 2 mm/24h → 3 mm/24h

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fix All
• Dos En Uno Sellador Y Adhesivo.
• Elasticidad Permanente.
• Todos Los Materiales Y Superficies.
• Se Puede Pintar Inmediatamente.
• Interior Y Exterior.
• No Mancha Granito, Mármol Y Materiales Delicados.
• Sin Solventes Y Sin Olor.
• A Prueba De Agua.
• Resistente A Los Hongos.

SOUDAL
Fix ALL
FLEXI
750%
MULTI USE
ALL Bonding Sealing
ALL Materials Surfaces

Se adhiere a superficies mojadas