FICHA TÉCNICA

Silicon Pintable Acryrub Sws Soudal Acrilico Blanco 310Ml (Con Elasticidad)

CÓDIGO:
H-0775.07H

***Nombre:** Sellador acrílico	**¿Dónde usarlo?:** Para ventanas en interiores y exteriores
Almacenamiento: 12 meses	**Base:** Dispersión acrílica
Código de producto: H-0775.07H	**Color:** Blanco
Consistencia: Pasta	**Curado Funcional:** Secado físico
Densidad: Ca. 1,7 g/ml	**Formación de piel:** Ca. 20 min. (20°C/65% U.R)
Marca: SOUDAL	**Material:** Acrílico
Observaciones: No es aplicable con hielo o lluvia.	**Olor:**
Peso (Kg): 0.3 Kg	**Rango de temperaturas:** -80 a +80 grados centígrados,
Recomendaciones:	**RPM:** Unidad
Tipo: Silicones Pintables	**Usos:** Exteriores
Volumen: 300 ml	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Silicon Pintable Acryrub Sws Soudal Acrilico Blanco 310Ml

Sellador Y Relleno Elástico Silanizado De Alta Calidad De Huecos A Base De Polímeros Acrílicos. Conforme A Din En Iso 11600 F12,5E. Utilizado Para El Sellado Hermético De Juntas Interiores Y Conexiones De Ventanas Con Movimiento De Hasta 12,5%. Parte Del Sistema Soudal Window System.

Propiedades Destacadas
Permanentemente Elástico Tras El Curado
Etiqueta Ec-1R Plus: Muy Bajas Emisiones
Resistente A Decoloración
Impermeable Tras El Curado
Puede Pintarse Tras El Curado
Muy Buena Adhesión En Muchos Sustratos Porosos, Pvc Duro Y Aluminio

Aplicaciones
Juntas Herméticas Entre Paredes Enlucidas Y Marcos De Ventanas. Juntas Interiores Alrededor De Marcos De Ventanas Con Un Máx. Capacidad De Movimiento Del 25%. Juntas De Conexión En La Industria De La Construcción. Juntas En Alféizares De Ventanas, Entre Zócalos Y Paredes, Entre Mampostería, Etc.