

FICHA TÉCNICA

Ingleteadora Doble Cabezal 45°–90° Con Display Digital | Double Miter Saw 450×3600 Mm Para Perfiles Pvc Y Aluminio



CÓDIGO:
HAT-M-LJZDC2AC

***Nombre:** Ingleteadora Doble Cabezal 45°–90° con Display Digital | Double Miter Saw 450×3600 mm para Perfiles PVC y Aluminio

Código de Barras: HAT-M-LJZDC2AC

Color: Blanco

Marca: CARBONE

Ingleteadora Doble Cabezal 45°–90° con Display Digital Double Miter Saw 450×3600 mm para Perfiles uPVC y Aluminio		
- Ángulo de corte: 45° – 90° (ajuste automático).	Name of main parts	Brand of Parts
- Capacidad de corte: largo 290–3600 mm, ancho 120 mm, alto 120 mm.	Star BUZZ	Hivaco
- Función especial: corte doble simultáneo (hasta 60 mm de altura) y dispositivo para cortes ultracortos.	Sawed Value	Festo EMC
- Sistema de alimentación: guía lineal con rodamientos para mayor precisión y estabilidad.	Air Cylinder	EMC
- Potencia de entrada: 5.25 Kw.	Electrical motor	Siemens
- Velocidad del husillo: 2800 rpm.	Blower, circulator	Schneid
- Presión de aire: 0.5 – 0.8 Mpa (consumo 50 L/min).	Air Pump	EMC or Italy
- Altura de trabajo: 120 mm.	Air Hose	Festo
- Dimensiones: 6000 x 1300 x 1650 mm.	Laser levelling	MFT
- Otras opciones: cilindro aire-hidráulico para corte de aluminio.	Power Switch	Muan Hill
- Aplicación: fabricación de ventanas y puertas en PVC y aluminio.		Taiwan China

¿Dónde usarlo?: Fabricación carpintería PVC / ALUMINIO

Código de producto: HAT-M-LJZDC2AC

Eficiencia: Alta eficiencia

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ingleteadora Doble Cabezal 45°–90° Con Display Digital | Double Miter Saw 450×3600 Mm Para Perfiles Pvc Y Aluminio

La Ingleteadora Doble Cabezal 450×3600 Mm Con Display Digital Está Diseñada Para Cortes De 45° A 90° En Perfiles De PVC Y Aluminio, Ofreciendo Máxima Precisión Y Productividad En La Fabricación De Ventanas Y Puertas.

Equipada Con Un Sistema De Alimentación Lineal Con Rodamientos De Precisión, Garantiza Cortes Estables, Exactos Y De Excelente Acabado Superficial. Su Función De Corte Automático A 45° Y 90°, Junto Con El Dispositivo De Ajuste Fino De Ángulo, Facilitan La Operación Y Optimizan El Tiempo De Trabajo En Talleres De Carpintería.

Además, Permite Cortar Dos Perfiles A La Vez (Hasta 60 Mm De Altura), E Incluye Un Dispositivo Especial Para Corte De Piezas Cortas, Lo Que La Convierte En Una Máquina Versátil Y Altamente Eficiente. Con Opción De Cilindro Aire-Hidráulico Para Aluminio, Es La Herramienta Ideal Para Talleres Profesionales De Carpintería Upvc Y Aluminio Que Buscan Calidad, Precisión Y Durabilidad.

Características Principales

- Ángulo De Corte: 45° – 90° (Ajuste Automático).
- Capacidad De Corte: Largo 290–3600 Mm, Ancho 120 Mm, Alto 120 Mm.
- Función Especial: Corte Doble Simultáneo (Hasta 60 Mm De Altura) Y Dispositivo Para Cortes Ultracortos.
- Sistema De Alimentación: Guía Lineal Con Rodamientos Para Mayor Precisión Y Estabilidad.- Potencia De Entrada: 5.25 Kw.
- Velocidad Del Husillo: 2800 Rpm.
- Presión De Aire: 0.5 – 0.8 Mpa (Consumo 50 L/Min).

- Alimentación Eléctrica: 380V / 50Hz.
- Dimensiones: 6000 x 1300 x 1650 Mm.
- Peso: 1200 Kg.
- Extras Opcionales: Cilindro Aire-Hidráulico Para Corte De Aluminio.
- Aplicación: Fabricación De Ventanas Y Puertas En Pvc Y Aluminio.



Ingleteadora Doble Cabezal 45°–90° con Display Digital | Double Miter Saw 450x3600 mm para Perfiles uPVC y Aluminio



- Ángulo de corte: 45° – 90° (ajuste automático).
- Capacidad de corte: largo 290–3600 mm, ancho 120 mm, alto 120 mm.
- Función especial: corte doble simultáneo (hasta 60 mm de altura) y dispositivo para cortes ultracortos.
- Sistema de alimentación: guía lineal con rodamientos para mayor precisión y estabilidad. Potencia de entrada: 5.25 kW.
- Velocidad del husillo: 2800 rpm.
- Presión de aire: 0.5 – 0.8 MPa (consumo 50 L/min).
- Dimensiones: 6000 x 1300 x 1650 mm.
- Peso: 1200 kg.
- Extras opcionales: cilindro aire-hidráulico para corte de aluminio.
- Aplicación: fabricación de ventanas y puertas en PVC y aluminio.

Name of main parts	Brand of Parts	Country of Brand
SAW BLADE	Hirono	Japan
Solenoid Valve	Festo/EMC	Germany/China
Air Cylinder	EMC	China
Electric Component (Breaker, contactor, Switch, button etc.)	Schneider	France
Air Filter	EMC or Xinyi	China
Air Hose	Festo	Germany
Linear bearing	MYT	China
Power Switch	Mean Well	Taiwan, China