



FICHA TÉCNICA

Bisagra Biela Derecha Para Sistema Oscilobatiente Upvc Y Aluminio (Ancho Max. 430 - 600 Mm)

Para anchos de ventana de 430 a 600 mm



La inclinación de la hoja se puede ajustar y el error de instalación se puede absorber.




La hermeticidad al aire, al agua y a los burletes se pueden ajustar después de bloquear la ventana.

CÓDIGO:
HAT542



Sistema de herrajes para ventanas oscilbatientes

Number	Product Name	Code	QTY
01	Handle	HAT108	1
02	Handle	HAT101 - HAT102 - HAT103	1
03	Anti-intrusion device	HAT141	1
04	Anti-intrusion device	HAT142	1
05	Corner device	HAT147	1
06	Corner device	HAT148	1
07	Connecting rod	HAT142	1
08	Outer cover	HAT141 (BLACK/WHITE)	1
09	Upper panel hinge	HAT146 (BLACK/WHITE)	1
10	Bottom panel hinge	HAT146 (BLACK/WHITE)	1
11	Loading plate	HAT108	4
12	Supporting block	HAT141	1
13	Supporting cap	HAT108	1



*Color: DERECHA

*Nombre: Bisagra biela Derecha para sistema Oscilobatiente uPVC y Aluminio (Ancho max. 430 - 600 mm)

¿Dónde usarlo?: Fabricación carpintería PVC / ALUMINIO

Código de Barras: HAT542

Código de producto: HAT542

Color: SATIN SS

Marca: CARBONE

Medida 3: 14

INFORMACIÓN ADICIONAL

Bisagra Biela Derecha Para Sistema Oscilobatiente Upvc Y Aluminio (Ancho Max. 430 - 600 Mm)

La Bisagra Biela Para Ventanas Oscilbatientes Es Un Componente Esencial En La Fabricación De Ventanas Modernas De Upvc, Ofreciendo Un Sistema Seguro Y Eficiente Para Apertura Lateral (Giro) Y Apertura Inclinada (Abatimiento). Este Accesorio Garantiza Un Desempeño Confiable Y Duradero En Proyectos Residenciales, Comerciales E Institucionales. Diseñada Para Trabajar En Conjunto Con El Herraje Completo De Ventanas Oscilbatientes, Esta Bisagra Permite Un Movimiento Firme Y Controlado, Mejorando La Ventilación Y La Seguridad De Los Espacios. Fabricada Con Materiales De Alta Resistencia, Soporta El Uso Continuo En Climas Tropicales Como El De Panamá, Asegurando Una Larga Vida Útil Y Resistencia Al Desgaste..


Características Del Producto

- Aplicación: Ventanas Oscilbatientes De Upvc.
- Compatibilidad: Perfiles De 9 Series Y 13 Series.
- Ancho Aplicable Del Marco: 430 – 600 Mm.
- Instalación: Apta Para Uso En Lado Izquierdo O Derecho.
- Diseño: Permite Apertura Lateral Y Abatible En Una Sola Ventana.
- Resistencia: Soporta Cargas Y Movimientos Frecuentes Sin Deformación.
- Uso Recomendado: Residencial, Comercial E Institucional.


Beneficios Principales

- ☐ Asegura Un Movimiento Fluido Y Seguro En Ventanas Oscilbatientes.
- ☐ Facilita Ventilación Controlada Sin Comprometer La Seguridad.


- Compatible Con Múltiples Series De Perfiles De Upvc.
- Alta Durabilidad Y Resistencia A La Corrosión.



Para anchos de ventana de 430 a 600 mm



La inclinación de la hoja se puede ajustar y el error de instalación se puede absorber.



La hermeticidad al aire, al agua y a los burletes se pueden ajustar después de bloquear la ventana.



Sistema de herrajes para ventanas oscilobatientes

Number	Product Name	Code	QTY
01	Handle	HATS38	1
02	Transmitter	HATS39 - HATS40 - HATS41	1
03	Anti-misoperation device	HATS45	1
04	Anti-misoperation block	HATS46	1
05	Corner device	HATS47	1
06	Corner device	HATS48	1
07	Connecting rod	HATS42	1
08	Outer cover	HATS43-(BLACK/WHITE)	1
09	Upper pivot hinge	HATS44-(BLACK/WHITE)	1
10	Bottom pivot hinge	HATS36-(BLACK/WHITE)	1
11	Locking plate	HATS26	4
12	Supporting block	HATS49	1
13	Supporting cap	HATS50	1

