



CÓDIGO:
HG-T7

FICHA TÉCNICA

High Tack Carbone Fight Ultra Blanco, Agarre Inicial Inmediato 30Kg/Cm², Alta Viscosidad 30G Sobre



*Nombre: High Tack Carbone Fight Ultra Blanco	Cantidades por caja: 240
Características: Fuerza de sujeción de 30 kg/cm², ofreciendo un pegado firme y seguro.	Código de Barras: 7452035432203
Código de producto: HG-T7	Color: Blanco
Compatible: con múltiples superficies: concreto, cerámica, metal, madera, vidrio, PVC, entre otros.	Marca: CARBONE
Material: Polímero	Materiales: Polímero híbrido de alto desempeño, diseñado para máxima durabilidad.
Presentación: Frasco	Procedencia: Importado
Resiste: Resistente al agua y a condiciones extremas de humedad o temperatura.	Se vende por: Unidad
Tipo: Alta Adherencia	Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Carbone Fight Ultra High Tack De Alto Desempeño

- Agarre Inicial Inmediato, Pega Al Instante
- Color: Blanco
- Alta Viscosidad Para Mejor Control Y Aplicación
- Adherencia Y Resistencia Extra Alta
- Fuerza De Agarre: 30 Kg/Cm²
- Ideal Para Trabajos De Montaje, Fijación Y Reparación
- Presentación En Sobre De 30 Gramos
- Excelente Para Uso En Hogar, Taller Y Construcción

Carbone®

ULTRA FUERTE

ADHESIVO DE POLÍMERO
HÍBRIDO

ADHERENCIA EXTREMA
DE NIVEL BESTIAL



30 Gramos
se vende por unidad

Carbone®

UNA CAPACIDAD
DE CARGA
INCREDIBLE

30
KG/cm²



30
KG/cm²

Pegado rápido y duradero de muebles y materiales de construcción, como aluminio, acero galvanizado, acero inoxidable, zinc, cobre, piedra natural, hormigón, paneles de revestimiento a base de cemento, madera, yeso, vidrio y más.

Carbone®

¡ULTRAFUERTE!

ADHESIVO DE
POLÍMERO HÍBRIDO

ADHERENCIA EXTREMA
DE NIVEL BESTIAL

PACK DE 24 UNIDADES



SIN PERFORAR:

PROTEGE LOS MATERIALES Y FACILITA LA INSTALACIÓN

Carbone®



IMPERMEABLE Y
RESISTENTE A LA
INTEMPERIE



TIXOTRÓPICO



FÁCIL DE USAR



ALTA ADHERENCIA
INICIAL



RESISTENTE A
LOS RAYOS UV



Carbone®

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea atentamente la información del producto, las especificaciones de los materiales y las instrucciones del envase.

PRECAUCIONES DE USO

- 1 Temperatura de aplicación: de +5 °C a +45 °C.
- 2 No aplicar sobre sustratos con temperatura superficial superior a +50 °C o inferior a +5 °C.
- 3 No apto para superficies en contacto directo con alimentos.
- 4 No utilizar para acristalamiento estructural.
- 5 No recomendado para entornos de inmersión continua.