



FICHA TÉCNICA

Refrigerador Solar 218L. 80W. Dc 12V/24V. 2 Puertas. 550X570X1395Mm. Cable 12M. Condensador Interno. (Incluye: 1 Panel Solar 300W, Control 20A, Bateria 200Ah Y Adaptador Ac/Dc)



CÓDIGO:
HGT-BCD-218

***Nombre:** Refrigerador Nevera Solar 218L 80W.

Advertencia: El cable suministrado debe conectarse a una conexión de 12V o 24V en la batería o el controlador de carga.

Características: Termostato: Mecánico. Descongelamiento: Manual. Condensador Interno. Doble Temperatura.

Código de Barras: HGT-BCD-218

Color: Blanco

Especificaciones: Refrigerante: R134a.

Incluye: (Incluye: 1 Panel Solar 300W, Control 20A, Bateria 200Ah y Adaptador AC/DC). Llave y cerradura, luz interior y cesta.

Material: Acero/Plástico

Observaciones: Clase climática: N/ST/T

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Neveras a gas y solares

Usos: Cocina

¿Dónde usarlo?: Cocina, hogar, hoteles, residencias y paseos.

Capacidad: 218L

Certificaciones: CB/CE/SASO/PVOC

Código de producto: HGT-BCD-218

EAN o UPC: Larga durabilidad

Garantía: 1 año

Marca: CARBONE

Medida: 550x570x1395mm.

Presentación: Caja

Recomendaciones: Protección del medio ambiente.

Temperatura: Rango de Temperatura: <= -18 grados

Tipo de corriente (polo): DC12V/24V

Voltaje: 80W

INFORMACIÓN ADICIONAL

Refrigerador Solar 218L. 80W.

- Voltaje De Entrada: Dc 12V/24V.
- .(Incluye: 1 -Panel Solar 300W, Control 20A,Batería 200Ah Y Adaptador Ac/Dc)
- 2 Puertas.
- Rango De Temperatura:<=-18 Grados
- Tamaño: 550X570X1395Mm
- Llave Y Cerradura: Sí
- Luz Interior:Sí
- Cesta: 1
- Uso: Doméstico.
- Termostato: Mecánico.
- Descongelamiento: Manual.
- Refrigerante:R134A
- Cable 12M.
- Condensador Interno.
- Doble Temperatura.
- Mantiene La Frescura De Sus Alimentos.
- Refrigeración Fresca Y Deliciosa.
- Poder De Enfriamiento.
- Peso Bruto: 43.60 Kg.
- Peso Neto: 38.37 Kg.

Modulo Solar:Panel Solar 300W

- Tipo:300-60M
- Potencia Máxima:300W
- Voltaje Circuito Abierto:40.1V
- Corriente De Corto Circuito:9.71A
- Voltaje Máximo:32.6V
- Corriente De Poder Máximo:9.21A
- Sistema De Voltaje Máximo:1000V
- Temperatura De Operación:-40°C +85°C
- Dimensión:1640*992*35Mm
- Advertencia:Los Modulos Solares Generan Electricidad Tan Pronto Como Están Expuesto A La Luz. Un Módulo Por Sí Solo Está Por Debajo Del Voltaje Extra Bajo De Seguridad De Nivel, Pero Múltiples Módulos Conectados En Serie (Sumando El Voltaje) Representan Un Peligro.
- Certificación:Iso 9001-2000,Ce,Rohs

