



FICHA TÉCNICA

Pegatanke Negro 44Cc Aplicable Sobre Cualquier Superficie Y Bajo El Agua, Secado 30 Min Al Sol

CÓDIGO:
L070

*Color: Pegatanke Negro 44cc.

Cantidades por caja: 18

Código de Barras: 7862117300021

Color: Negro

Especificaciones: 44 cc. Soldadura al frío.

Peso (Kg): 1 Kg

Procedencia: Importado

Tipo: Pegamentos y Fijadores

¿Dónde usarlo?: Aplicable sobre cualquier superficie y bajo el agua.

Características: Excelente para tanques de gasolina, tanques de agua, radiadores, reparaciones en autos. Secado 30 min. al sol.

Código de producto: L070

Componente básico: Epoxico Negro

Marca: SIN MARCA

Presentación: Frasco

Se vende por: Unidad

Usos: Industrial

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pegatanke Negro 44Cc Aplicable Sobre Cualquier Superficie Y Bajo El Agua.

Es Un Pegamento Epoxico De Alta Calidad, Desarrollado Para Resistir Las Más Exigentes Condiciones Físicas Y Químicas A Las Que Pueda Ser Sometido. Utilizado En Reparaciones Industriales, Automotrices (Radiadores), Navales, Eléctricas, Construcción Y Hasta Reparaciones Del Hogar. Úsalo También Bajo El Agua Y Además Puede Ser Mecanizado Una Vez Curada La Mezcla.

Excelente Para
-Tanques De Gasolina.
-Tanques De Agua.



- Radiadores.
- Reparaciones En Autos.
- Pega Bajo El Agua.

Instrucciones De Uso:

- Limpie Bien El Área O Superficie Donde Aplicará El Pegamento.
- Mezcle Los Componentes 1 Y 2 En Partes Iguales.
- Remueva Los Componentes Durante 3 Minutos Hasta Lograr Una Mezcla Homogénea.
- Aplique La Mezcla Uniformemente Y En Cantidades Proporcionales A La Pieza Que Está Reparando.
- Una Las Partes A Pegar Y Asegúrelas De Ser Necesario Para Que Se Mantengan Fijas.
- Deje Secar Por 30 Minutos Al Sol O 1 Hora Y Media A La Sombra (Bajo Techo O Días Nublados). Este Tiempo Puede Variar De Acuerdo A La Temperatura Ambiente.

Usado En: Aluminio,Cerámica,Cobre,Fibra De Vidrio,Losa,Plástico,Madera,Metal,Vidrio.