



FICHA TÉCNICA

Grasa De Litio Multiproposito Mobil Grease Xhp 222. Tubo 0.88 Lbs (400 G). Para Trabajos En Temperaturas De -20°C A 140°C. Alta Resistencia Al Agua Y Carga. Protección Contra El Desgaste. Amplio Rango De Temperatura.

CÓDIGO:

L457

***Nombre:** Grasa de litio multiproposito Mobil grease XHP 222. Tubo 400 g. Alta temperatura

Código de producto: L457

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

INFORMACIÓN ADICIONAL

Grasa De Litio Multiproposito Mobil Grease Xhp 222. Tubo 0.88 Lbs (400 G).

- Alto Rendimiento: Grasa De Alta Calidad Con Espesante De Complejo De Litio, Diseñada Para Brindar Una Excelente Protección En Condiciones Extremas.
- Resistencia Superior Al Agua: Formulada Para Ofrecer Una Alta Resistencia Al Lavado Por Agua, Ideal Para Ambientes Húmedos O Expuestos A Salpicaduras.
- Protección Contra El Desgaste: Reduce La Fricción Y El Desgaste En Rodamientos, Bujes Y Componentes Móviles, Prolongando La Vida Útil Del Equipo.
- Amplio Rango De Temperatura: Desempeño Confiable En Un Rango De Temperaturas De -20°C A 140°C (Con Picos De Hasta 170°C En Condiciones Intermitentes).
- Alta Adherencia: Se Mantiene En Su Lugar Incluso Bajo Cargas Elevadas, Vibraciones Y Altas Velocidades.
- Aplicaciones Versátiles: Recomendada Para Automoción, Industria, Equipos De Construcción Y Aplicaciones Marinas.
- Formato Práctico: Presentación En Tubo De 0.88 Lbs (400 G), Compatible Con Pistolas De Engrase Para Una Aplicación Fácil Y Precisa.