

**FICHA TÉCNICA**

Benelli Trk251 250Cc Motor Monocilindro Enfriado Por Liquido Inyec Elect 4Va Dohc 19Kw(25.5Hp) A 9250Rpm 21.1 Nm A 8000Rpm 6Vel Tanque 18L Encend Elect Frenos Disco Susp. Del. Invertida 135Mm

**CÓDIGO:****MO-M-TRK251-V**

<b>*Nombre:</b> Benelli TRK 251	<b>Acabado:</b> Pintado
<b>Bujía:</b> NGK CR8E	<b>Caja de Cambios:</b> 6-velocidades
<b>Cantidad x Empaque:</b> 1	<b>Capacidad:</b> Consumo de combustible: 2,5 l/100km
<b>Certificaciones:</b> Euro 4	<b>Clutch:</b> Húmedo, multi-placa
<b>Código de producto:</b> MO-M-TRK251-V	<b>Combustible:</b> Gasolina
<b>Desplazamiento:</b> 249 c.c.	<b>Diámetro X Carrera:</b> ø78.0×55.2 mm.
<b>Disposición de Válvula:</b> DOHC	<b>Distancia Entre Ejes:</b> 1380 mm.
<b>Distancia Mínima del Suelo:</b> 170 mm.	<b>Encendido:</b> Eléctrico
<b>Escape:</b> Convertidor catalítico y sensor de oxígeno.	<b>Freno Delantero:</b> Disco, diámetro 280 mm.
<b>Freno Delantero Disco:</b> Si	<b>Freno Trasero:</b> Disco, diámetro 240 mm.
<b>Freno Trasero Disco:</b> Si	<b>Garantía:</b> 12 meses
<b>Ignición:</b> TLI	<b>Lubricación:</b> Lubricación por inmersión
<b>Marca:</b> BENELLI	<b>Marco:</b> Entramado de acero
<b>Modelo:</b> TRK 251	<b>Motor:</b> Monocilindro/4tiempos/4 válvulas
<b>Neumático Delantero:</b> 110/70R17	<b>Neumático Trasero:</b> 150/60R17

**Peso (Kg):** 0 Kg**Peso sin Carga:** 173 Kg.**Potencia Nominal:** 20.0kW/10500rpm**Procedencia:** Importado**Refrigeración:** Refrigerado por líquido**Relación de Compresión:** 12:1**Rim Delantero:** 17 × 3.5 pulgadas**Rim Trasero:** 17 × 4.0 pulgadas**Se vende por:** Unidad**Suspensión Delantera:** Horquilla telescópica, 135 mm.**Suspensión Trasera:** Basculante central con amortiguador, 60 mm.**Tanque - Reserva:** 18 L**Usos:** Exteriores

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Benelli Trk251 250Cc Motor Monocilindro Enfriado Por Líquido Inyec Elect 4Val Dohc 19Kw(25.5Hp) A 9250Rpm 21.1 Nm A 8000Rpm 6Vel Tanque 18L Encend Elect Frenos Disco Susp. Del. Invertida 135Mm