

FICHA TÉCNICA

Moto Benelli Trk502X 500Cc Motor Bicilindro Enfriado Por Liquido Inyec Elect
8Val Dohc 35Kw(48Hp) A 5800Rpm 46Nm A 6000Rpm 6Vel Tanque 20L
Encend Elect Frenos Disco Susp. Del. Invertida 145Mm.

CÓDIGO:

MO-M-TRK502X-V

Acabado: Pintado

Alto (cm): Altura libre 21 cm, Altura excluyendo espejos 148 cm

Caja de Cambios: 6-velocidades

Características: TRK 502 X de Benelli siempre está de humor, sin importar las aventuras de dos ruedas que tengas en mente.

Certificaciones: Euro 4

Clutch: Multidisco húmedo

Combustible: Gasolina

Desplazamiento: 500 cc

Disposición de Válvula: DOHC, 8 válvulas

Encendido: Eléctrico, Arranque ECU - TLI

Freno Delantero Disco: Si

Freno Trasero Disco: Si

HP: 48 HP

Advertencia: Lea el manual detenidamente antes de operar este vehículo

Ancho (cm): Excluyendo espejos 91.5 cm

Cantidad x Empaque: 1

Características 2: Diseñada para conquistar condiciones de conducción conocidas por el hombre o la motocicleta, el TRK 502 X carga en tierra, arena y asfalto con igual potencia.

Chasis: Tubos y placas de acero de caballete

Código de producto: MO-M-TRK502X-V

Compatible: Touring Case Kit Off-Road Benelli TRK502x Aluminio codigo MO-POP-BAC180006001 (Plata) / MO-POP-BAC180006002 (Negro), CUBRE CARTER Benelli TRK502 Código: MO-POP-BRP190018001

Diámetro X Carrera: 69 x 66.8 mm

Distancia Entre Ejes: 150.5 cm

Freno Delantero: Disco doble Ø320 mm flotante de 2 pistones estribo y ABS

Freno Trasero: Disco de Ø260 mm con un pistón de la pinza flotante y ABS

Garantía: 12 meses

Longitud: 2.22 m

| | |
|---|---|
| Marca: BENELLI | Material: Metal/Plástico |
| Modelo de Motor: BJ269MR-A | Neumático Delantero: 110/80- R19 - M/C 59V |
| Neumático Trasero: 150/70 - R17 – M/C 69V | Peso sin Carga: 213kg |
| Potencia Nominal: 35kW (48 hp) @ 8500 r/min | Relación de Compresión: 11.5:1 |
| Rim Delantero: Llanta y buje de 19" en aleación de aluminio con radios de hierro | Rim Trasero: Llanta y buje de 19" en aleación de aluminio con radios de hierro |
| Se vende por: Unidad | Suspensión Delantera: Horquilla Invertida; 140mm recorrido |
| Suspensión Trasera: Basculante central con amortiguador, precarga hidráulica ajustable | Tanque: 20 Lt |
| Tanque - Reserva: 3 Lt | Torque Máximo: 46N.m/6000r/min |
| Transmisión Final: Cadena | Usos: Exteriores |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Moto Benelli Trk502X 500Cc Motor Bicilindro Enfriado Por Liquido Inyec Elect 8Val Dohc 35Kw(48Hp) A 5800Rpm 46Nm A 6000Rpm 6Vel Tanque 20L Encend Elect Frenos Disco Susp. Del. Invertida 145Mm.

