

FICHA TÉCNICA

Moto Benelli Trk502X 500Cc Motor Bicilindro Enfriado Por Líquido Inyec Elect 8Val Dohc 35Kw(48Hp) A 5800Rpm 46Nm A 6000Rpm 6Vel Tanque 20L Encend Elect Frenos Disco Susp. Del. Invertida 145Mm.

CÓDIGO:**MO-M-TRK502X-V****Acabado:** Pintado**Alto (cm):** Altura libre 21 cm, Altura excluyendo espejos 148 cm**Caja de Cambios:** 6-velocidades**Características:** TRK 502 X de Benelli siempre está de humor, sin importar las aventuras de dos ruedas que tengas en mente.**Certificaciones:** Euro 4**Clutch:** Multidisco húmedo**Combustible:** Gasolina**Desplazamiento:** 500 cc**Disposición de Válvula:** DOHC, 8 válvulas**Encendido:** Eléctrico, Arranque ECU - TLI**Freno Delantero Disco:** Si**Freno Trasero Disco:** Si**Advertencia:** Lea el manual detenidamente antes de operar este vehículo**Ancho (cm):** Excluyendo espejos 91.5 cm**Cantidad x Empaque:** 1**Características 2:** Diseñada para conquistar condiciones de conducción conocidas por el hombre o la motocicleta, el TRK 502 X carga en tierra, arena y asfalto con igual potencia.**Chasis:** Tubos y placas de acero de caballete**Código de producto:** MO-M-TRK502X-V**Compatible:** Touring Case Kit Off-Road Benelli TRK502X Aluminio código MO-POP-BAC180006001 (Plata) / MO-POP-BAC180006002 (Negro), CUBRE CARTER Benelli TRK502 Código: MO-POP-BRP190018001**Diámetro X Carrera:** 69 x 66.8 mm**Distancia Entre Ejes:** 150.5 cm**Freno Delantero:** Disco doble Ø320 mm flotante de 2 pistones estribo y ABS**Freno Trasero:** Disco de Ø260 mm con un pistón de la pinza flotante y ABS**Garantía:** 12 meses

HP: 48 HP	Longitud: 2.22 m
Marca: BENELLI	Material: Metal/Plástico
Modelo de Motor: BJ269MR-A	Neumático Delantero: 110/80- R19 - M/C 59V
Neumático Trasero: 150/70 - R17 – M/C 69V	Peso sin Carga: 213kg
Potencia Nominal: 35kW (48 hp) @ 8500 r/min	Relación de Compresión: 11.5:1
Rim Delantero: Llanta y buje de 19" en aleación de aluminio con radios de hierro	Rim Trasero: Llanta y buje de 19" en aleación de aluminio con radios de hierro
Se vende por: Unidad	Suspensión Delantera: Horquilla Invertida; 140mm recorrido
Suspensión Trasera: Basculante central con amortiguador, precarga hidráulica ajustable	Tanque: 20 Lt
Tanque - Reserva: 3 Lt	Torque Máximo: 46N.m/6000r/min
Transmisión Final: Cadena	Usos: Exteriores

INFORMACIÓN ADICIONAL

Moto Benelli Trk502X 500Cc Motor Bicilindro Enfriado Por Líquido Inyec Elect 8Val Dohc 35Kw(48Hp) A 5800Rpm 46Nm A 6000Rpm 6Vel Tanque 20L Encend Elect Frenos Disco Susp. Del. Invertida 145Mm.