

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (TDS)

Aire acondicionado split para habitación AUX			N ° de Modelo	INV 12K	INV 24K
Elementos			Unidad	12000Btu	24000Btu
Placa de Parámetros	Capacidad nominal	Enfriamiento	W	3500(800-4100)	7000(1800-7200)
		Calefacción	W	/	/
		Deshumidificación	Kg/h	1	2.96
	Consumo de energía nominal	Enfriamiento	W	1250(100-1600)	2300(440-2640)
		Calefacción	W	/	/
	Corriente de funcionamiento nominal	Enfriamiento	A	5.6(0.7-7.8)	10(2-12)
		Calefacción	A	/	/
	Potencia de calefacción eléctrica		W	/	/
	Potencia máxima de entrada		W	1900	2800
	Corriente máxima de entrada		A	9.5	13
	EER Refrigeración		W/W	2.8/SEER16	3.04/SEER16
	COP Calefacción		W/W	/	/
	Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
	Refrigerante			R32	R32
	Carga de Refrigerante		G	470	750
	Presión de descarga máxima		MPa	4.3	4.3
	Presión de succión máxima		MPa	2.5	2.5
	Volumen de flujo de aire		m3/h	600	1300
	Nivel de ruido		dB (A)	41	50
	Nivel de ruido		dB (A)	51	57
	Peso de la unidad interior (neto)		Kg	8	14
	Peso de la unidad exterior (neto)		kg	21.5	38

Configuración Unidad Interior	Sistema de ventilador	Circulación de aire (H/ M/ L)	m3/h	560/530/475/420	1300/1060/950/810
	Dimensión	Tipo de empaque (6 caras/ 4 caras)		6 caras	6 caras
		Dimensión neta (Ancho x Profundidad x Altura)	mm	750×285×200	1082×330×233
		Dimensión de embalaje (Ancho x Profundidad x Altura)	mm	800×345×265	1155×397×312
Configuración Unidad Exterior	Compresor Parámetros	Tipo		Giratorio	Giratorio
		Marca		SANYO	SANYO
	Dimensión	Tipo de embalaje		norte	norte
		Dimensión neta (Ancho x Profundidad x Altura)	mm	705×279×530	825×655×310
		Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura)	mm	825×345×595	945×725×435

Carbone®

Tecnología **DC**
INVERTER
SEER 16



R32
Refrigerante Ecológico
+Eficiente
Hasta 30% de Ahorro
en uso de GAS

