



CÓDIGO:
PB102-410CPVC.1913.V

FICHA TÉCNICA

Reducciones Bushings Hechas De CpvC.



***Nombre:** Reducciones bushings

Características: Material anticorrosión, Resistente a golpes de fluido, Fácil instalación, No transmite sabor ni olor, No contamina el paso de agua.

Color: Blanco

Largo (Paquete) cm: 15

Material: CPVC

Presion De Operación: Presión máxima de trabajo 28kg/cm2 o 400PSI

Tipo: Conexiones CPVC

Cantidad x Empaque: 1

Código de producto: PB102-410CPVC.1913.V

Garantía: 3 años

Marca: DICA

Materiales: CPVC de alta calidad, fácil manejo, rápida instalación y alta durabilidad

Recomendaciones: Recomendado para agua fría y agua caliente hasta 82°C/180°F

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cpvc De Alta Calidad, Fácil Manejo, Rápida Instalación Y Alta Durabilidad

Material Anticorrosión

Resistente A Golpes De Fluido

Fácil Instalación

No Transmite Sabor Ni Olor

No Contamina El Paso De Agua

Recomendado Para Agua Fría Y Agua Caliente Hasta 82°C/180°F

40 Años De Vida Instalado Al Interior

Presión Máxima De Trabajo 28Kg/Cm2 O 400Psi

Regulaciones:

Astm D 2846 = El Material Es Adecuado Para La Conducción De Fluido De Diferentes Temperaturas

Cts = Compatibles Con El Tamaño De Tubería De Cobre

Sdr11 = Seguridad En Que Todo El Diámetro Del Tubo Soporta La Misma Presión

