FICHA TÉCNICA

Uniones Universales Hechas De Cpvc.

CÓDIGO:
PB107-413CPVC.13.V

***Nombre:** Tuercas unión	**Cantidad x Empaque:** 1
Características: Material anticorrosión, Resistente a golpes de fluido, Fácil instalación, No trasmite sabor ni olor, No contamina el paso de agua	**Código de producto:** PB107-413CPVC.13.V
Color: Blanco	**Garantía:** 3 años
Marca: DICA	**Material:** CPVC
Materiales: CPVC de alta calidad, fácil manejo, rápida instalación y alta durabilidad	**Presion De Operación:** Presión máxima de trabajo 28kg/cm2 o 400PSI
Procedencia: Importado	**Recomendaciones:** Recomendado para agua fría y agua caliente hasta 82°C/180°F
Se vende por: Unidad	**Tipo:** Conexiones CPVC
URL Ficha Técnica (PDF): https://etrading.urrea.mx/_ui/shared/fichas/411CPVC.pdf	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cpvc De Alta Calidad, Fácil Manejo, Rápida Instalación Y Alta Durabilidad
Material Anticorrosión
Resistente A Golpes De Fluido
Fácil Instalación
No Trasmite Sabor Ni Olor
No Contamina El Paso De Agua
Recomendado Para Agua Fría Y Agua Caliente Hasta 82°C/180°F
40 Años De Vida Instalado Al Interior
Presión Máxima De Trabajo 28Kg/Cm2 O 400Psi

No Contamina El Paso De Agua
Regulaciones:
Astm D 2846 = El Material Es Adecuado Para La Conducción De Fluido De Diferentes Temperaturas
Cts = Compatibles Con El Tamaño De Tubería De Cobre
Sdr11 = Seguridad En Que Todo El Diámetro Del Tubo Soporta La Misma Presión