FICHA TÉCNICA

Lubricante Antiadherente Permatex. Ideal Para Usarse En Lugares Donde Al Roscar Pueda Crearse Corrosión Por Humedad O Químicos. Rango -60°F A 1600°F. Resistente A La Sal, A La Corrosión Y A La Humedad. Asegura Un Desmontaje Más Fácil.

CÓDIGO:
PTEX19

Cantidad x Empaque: 12 unidades	**Código de Barras:** 686226813435
Marca: PERMATEX	**Volumen:** 1 oz.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lubricante Antiadherente Permatex 1 Oz.

• Contiene Una Mezcla Refinada De Aluminio, Cobre Y Lubricantes De Grafito. Ideal Para Usarse En Lugares Donde Al Roscar Pueda Crearse Corrosión Por Humedad O Químicos. Rango De Temperatura: -60 ° F A 1600 ° F.
• Resistente A La Sal, A La Corrosión Y A La Humedad, Este Lubricante Es Ideal Para Uso Marino. Previene El Desgaste, La Corrosión Y El Endurecimiento, Asegura Un Desmontaje Más Fácil.
• Aplicaciones Recomendadas: Para Quitar Fácilmente Las Bujías, La Cabeza Del Cilindro Y Los Tornillos De La Cabeza De Escape.

Permatex
Lubricants
Anti-Seize Lubricant
Lubricante Antiaferrante
Resists Temperatures up to 1600°F (870°C)
Prevents Galling, Seizing & Corrosion
Assures Easier Disassembly
#81343
NET WT. 1 OZ.
CONT. NET. 28 g
WARNING:
ATENCION:
Anti-Seize Lubricant
Permatex
NET WT. 1 OZ.
CONT. NET. 28 g

ALUMINUM
Anti-Seize Lubricant
Permatex
NET WT. 1 OZ.
CONT. NET. 28 g