



FICHA TÉCNICA

Lubricante Antiadherente Permatex. Ideal Para Usarse En Lugares Donde Al Roscar Pueda Crearse Corrosión Por Humedad O Químicos. Rango -60°F A 1600°F. Resistente A La Sal, A La Corrosión Y A La Humedad. Asegura Un Desmontaje Más Fácil.



CÓDIGO:
PTEX19

Cantidad x Empaque: 12 unidades

Código de Barras: 686226813435

Marca: PERMATEX

Volumen: 1 oz.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lubricante Antiadherente Permatex 1 Oz.

- Contiene Una Mezcla Refinada De Aluminio, Cobre Y Lubricantes De Grafito. Ideal Para Usarse En Lugares Donde Al Roscar Pueda Crearse Corrosión Por Humedad O Químicos. Rango De Temperatura: -60 ° F A 1600 ° F.
- Resistente A La Sal, A La Corrosión Y A La Humedad, Este Lubricante Es Ideal Para Uso Marino. Previene El Desgaste, La Corrosión Y El Endurecimiento, Asegura Un Desmontaje Más Fácil.
- Aplicaciones Recomendadas: Para Quitar Fácilmente Las Bujías, La Cabeza Del Cilindro Y Los Tornillos De La Cabeza De Escape.

