



## FICHA TÉCNICA

Motor Flush Lavado De Motor. Senfineco 443 MI. Prelavado De Motor 10 Minutos. Limpiador De Circuito De Aceite. Disuelve Residuos Solubles E Insolubles En Aceite. Limpia A Fondo El Sistema De Lubricación.

**CÓDIGO:**  
**PTEX37**

**\*Nombre:** Motor Flush lavado de motor

**Características:** Presentación de 443ml

**Código de Barras:** 4260610399918

**Código de producto:** PTEX37

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Usos:** Industria Automotriz

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Flush Lavado De Motor. Senfineco 443 MI.

- Diseñado Para Neutralizar Sedimentos, Suciedad, Barro Y Desechos En Las Partes Internas Del Motor.
- Disuelve Residuos Solubles E Insolubles En Aceite, Dejándolos En Suspensión Para Una Fácil Eliminación Al Cambiar El Aceite.
- Compatible Con Aceites Minerales Y Sintéticos, Y Apto Para Motores De Gasolina Y Diésel, Con O Sin Catalizador O Turbocompresor.
- Limpia A Fondo El Sistema De Lubricación.
- Desatasca Elevadores De Válvulas Hidráulicas, Sistemas De Distribución De Válvulas Variables Y Segmentos De Pistón.
- Neutraliza Ácidos En El Cárter.
- Previene La Contaminación Del Aceite Fresco.
- Adecuado Para Sistemas De Aceite Con Capacidad De Hasta 6 Litros.

Aplicación:

- Añadir Al Aceite Del Cárter Cuando El Motor Esté A Temperatura De Funcionamiento Justo Antes De Cambiarlo.
- Con El Motor Encendido Y En Punto Muerto, Se Recomienda Dejarlo Funcionar Durante 10 Minutos.
- Vaciar El Aceite De Motor Antiguo.

