

FICHA TÉCNICA

Inflador Sellador Reparador De Llantas 15 Oz. Senfineco Tire Fix. Diseñado Para Casos De Emergencia Y Asistencia En Carretera, Reparando Agujeros D Todos Los Tamaños Comunes, En Neumáticos De Automóviles, Motocicletas, Atv, Etc. Sin Tener Que Desmontar.



CÓDIGO:
PTEX44



***Nombre:** Inflador sellador reparador de llantas 15 oz.
Senfineco Tire Fix

Cantidades por caja: 12

Código de Barras: 4260610399871

Código de producto: PTEX44

Marca: SENFINECO

Tipo: Herramientas de Llantas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inflador Sellador Reparador De Llantas 15 Oz. Senfineco Tire Fix

Ha Sido Diseñado En El Caso De Emergencia Y Asistencia En Carretera, Reparando Agujeros De Todos Los Tamaños Comunes En Neumáticos De Automóviles, Motocicletas, Atv, Etc. Sin Tener Que Desmontar. Elimina Las Fugas De Aire De Las Ruedas Con Un Diámetro Máximo De 5 Mm De Manera Rápida Y Eficiente, Gracias A La Formación De Una Cinta Vulcanizable Duradera.

Características Y Ventajas:

- Fácil De Usar: Reparación Sin Herramientas.
- Para Todos Los Tamaños Comunes De Neumáticos De Automóviles Y Caravanas.
- Cierra Las Fugas De Aire De Forma Fiable Y Rápida Con Un Diámetro De Hasta 5 Mm.

Aplicación:

- Elimine La Causa Del Pinchazo (Por Ejemplo, Clavos, Tornillos) Si Es Posible.
- Giré El Neumático Para Que La Válvula Permanezca En Posición Horizontal Con La Fuga Hacia Abajo Y Libere Completamente El Aire De La Rueda.
- Agite Fuertemente (Si La Botella Está Fría, Caliéntela Con Las Manos).
- Conecte La Manguera A La Válvula.
- Sostenga La Lata Lo Más Vertical Posible.
- Saque El Tapón De La Botella Y Active El Spray Hasta Alcanzar La Presión Deseada.
- Después De Utilizar El Producto Conduzca A Una Velocidad Aproximada De 50-70 Km/H Durante Unos 10-15 Km Para Que El Producto Se Distribuya Correctamente Por El Interior Del Neumático.
- Compruebe La Presión Del Aire.

- El Contenido De La Botella Es Suficiente Para Reparar Una Rueda De Hasta 15 Pulgadas.

