



FICHA TÉCNICA

Kit De Mantenimiento De Cadenas. Senfineco. Kit De Limpieza Y Protección De Cadenas Para Un Cuidado Rápido Y Sencillo. Incluye 1 Desengrasante De Cadena De Alta Velocidad (9925), 1 Lubricante Para Cadenas De Alta Temperatura (9924) Y 1 Cepillo De Cadena.



CÓDIGO:
PTEX52

***Nombre:** Kit de mantenimiento de cadenas. Senfineco

Cantidades por caja: 24

Código de Barras: 4260610389247

Código de producto: PTEX52

Marca: SENFINECO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Kit De Mantenimiento De Cadenas. Senfineco

Kit De Limpieza Y Protección De Cadenas Para Un Cuidado Rápido Y Sencillo. El Kit Incluye 1 Desengrasante De Cadena De Alta Velocidad (9925), 1 Lubricante Para Cadenas De Alta Temperatura (9924) Y Un Cepillo De Cadena.

El Desengrasante De Cadena De Alta Velocidad 9925, Es La Forma Más Rápida De Limpiar Motores Y Cadenas De Motocicletas. Elimina Eficazmente Todos Los Depósitos Incrustados. Su Fórmula Desengrasante Extrema Sin Cloro Se Adapta Perfectamente. Las Cadenas Con Juntas Tóricas, X-Ring Y Z-Ring Sin Dañar Los Componentes De Goma O Plástico. Facilita El Trabajo De Devolver El Brillo A Las Cadenas Sucias. Contiene Extractos Cítricos Para Un Olor Agradable. No Deja Residuos, El Lubricante S Puede Aplicar Inmediatamente. Para Aumentar La Vida Útil De La Cadena, Repita La Limpieza Cada 1000 Km. Adecuado Para Todo Tipo De Cadenas (Carretera, Todoterreno, Bicicletas, Karts, Etc). Simplemente Aplique Sobre Las Partes Metálicas, Frote Con Un Cepillo Y Enjuague Con Agua.

La Grasa Azul 9924 Totalmente Sintética Para Altas Temperaturas, Reforzada Con Tecnología Ceramol, Muestra Excelentes Propiedades A Bajas Y Altas Temperaturas, Para Cadenas De Automóviles Y Motocicletas De Movimiento Rápido. La Capa Blanca Formada De Grasa No Pegajosa Se Adhiere Firmemente Al Punto De Contacto, Reduce La Fricción De Las Piezas Y Protege Contra La Suciedad Y La Penetración De Agua. Es Extremadamente Adhesiva, Proporciona Una Protección Anticorrosiva Confiable Y Es Resistente Al Envejecimiento Y Al Aplastamiento. Garantiza Lubricación Y Protección A Largo Plazo.

Propiedades:

- Diseñado Para Condiciones De Operación Difíciles Y Polvorrientas.
- Protección Fiable Contra El Óxido Y La Corrosión.
- Impermeables.

- Excelentes Propiedades De Penetración.
- Rango De Alta Temperatura: -35 °C A +265 °C.
- Neutral Hacia Metales, Barnices, Plásticos Y Caucho.

Aplicación:

- Para Todas Las Cadenas Estándar Y Cadenas Con O-Ring, X-Ring Y Z-Ring Para Motocicletas, Karts Y Transmisiones Industriales.

