



FICHA TÉCNICA

Espuma Limpiadora Para Aire Acondicionado De Autos 520 Ml. Senfineco. Limpia Y Desinfecta Efectivamente Las Superficies Externas E Internas Del Sistema De Aire Acondicionado, Neutraliza Hongos, Cepas De Microorganismos Patógenos Y Virus.



CÓDIGO:
PTEX63

***Nombre:** Espuma limpiadora para aire acondicionado de autos 520 ml. Senfineco

Cantidades por caja: 12

Código de Barras: 4260610399819

Código de producto: PTEX63

Marca: SENFINECO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Espuma Limpiadora Para Aire Acondicionado De Autos 520 Ml. Senfineco

Limpiador De Aire Acondicionado, Limpia Y Desinfecta Efectivamente Las Superficies Externas E Internas Del Sistema De Aire Acondicionado, Neutraliza Hongos, Cepas De Microorganismos Patógenos Y Virus. Protege Durante Mucho Tiempo, Impidiendo Posibles Formaciones En El Futuro, Aplicable A Los Aires Acondicionados De Automóviles Y Hogares. Elimina Los Olores Desagradables Que Ocurren Cuando Se Enciende El Aire Acondicionado. Mejora El Microclima En El Interior De La Cabina Del Vehículo. El Producto Incorpora Una Sonda Larga De Pulverización Para Su Correcto Funcionamiento.

Características Y Ventajas:

- Combate Hongos, Bacterias Y Ácaros Perjudiciales Para La Salud, Que Proliferan En La Caja Evaporadora Y Ductos De Aire Acondicionado De Los Vehículos.
- Evita Las Enfermedades Y Olores Desagradables Causadas Por Hongos, Bacterias Y Ácaros.
- No Contiene Cfc.
- No Daña La Capa De Ozono.
- Fácil Aplicación.
- No Es Necesario Perforar La Caja Evaporadora.

Aplicación:

- Apaga El Aire Acondicionado.
- Prenda El Ventilador De Calefacción A La Velocidad Mínima.
- Quitar El Filtro De Cabina E Introducir La Sonda Aprox. 30 Cm Por La Abertura De Entrada De Aire, Rociar 2/3 Del Producto.
- Introducir La Sonda En Las Aberturas De Ventilación Superiores Y Vaciar El Producto.

- También Es Posible Aplicar El Producto A Través De Los Orificios De Vaciado De Condensación (Drenaje).
- Dejar Actuar Durante 20 Minutos, Luego Seque El Sistema De Aire Acondicionado, Ajustando La Calefacción A La Temperatura Máxima.
- Cuando Usted Trabaje En El Vehículo, Las Ventanillas Del Vehículo Deben Estar Abiertas.
- Puede Ser Nocivo Si Se Inhala.
- Sustituir El Filtro De Polvo O Polen Despues Del Tratamiento.

