



FICHA TÉCNICA

Selladores De Poliuretano De 10 Onzas. Polyflex Lanco

CÓDIGO:
PXLNC93.V

***Nombre:** Selladores de poliuretano de 10 Onzas. Polyflex Lanco

Código de producto: PXLNC93.V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Selladores De Poliuretano De 10 Onzas. Polyflex Lanco

- Sellador Y Adhesivo Elastomérico De Poliuretano De Un Componente De Alta Calidad, De Curado Por Humedad, Diseñado Par Sellar Todo Tipo De Junta Estructural, Uniones Entre Materiales Disímiles De Construcción, Arquitectónicos O Marinos.
- Consultar Data Técnica Para Método De Aplicación.

Ventajas Del Producto:

- Aplicación Con Pistola De Calafateo.
- Excelente Adherencia A Superficies.
- Gran Durabilidad Y Resistencia.
- Mantiene Una Alta Elasticidad.
- Para Utilizar En Horizontal Y Vertical.
- De Curado Por Humedad Y Resistente Al Agua.
- Puede Pintarse Con Pinturas A Base De Agua O Aceite.
- Excelente Resistencia A Rayos Ultra Violetas Y Envejecimiento.
- Para Aplicaciones En Inmersión.
- Aprobado Para Uso Con Agua Potable.
- Tiene 400% De Elongación Aproximada.

Usos:

- Diseñado Para Sellar Todo Tipo De Grieta O Junta En Paredes, Muros Y Techos De Concreto Y Hormigón Que No Exceda Una Profundidad De 1/2" (12.7Mm).
- Excelente Para Utilizar Como Adhesivo Y Sellador En Juntas Verticales Y Horizontales En Materiales Como Concreto, Madera, Vidrio, Fibrocemento, Acero, Metal, Fibra De Vidrio O Aluminio.
- Para Utilizar En Materiales Que Necesiten Compensar Diferencias En Su Módulo De Elasticidad Y Coeficiente De Dilatación, Incluyendo Aplicaciones En Mercado Marino Ya Que Su Curado Es Por Humedad.

