



## FICHA TÉCNICA

Removedor De Cera Wax Go Para Pisos. 1 Galón

**CÓDIGO:**  
**SAR04**



Remueve acabados de pisos en emulsión polietílico, acrílicos, ceras naturales, selladores y uretanos.



Puede utilizarse en pisos de vinil, asbesto, mármol, terrazo, concreto y arcilla.

**\*Nombre:** Removedor de cera Wax Go para pisos. 1 Galon

**Código de Barras:** SAR04

**Código de producto:** SAR04

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Removedor De Cera Wax Go Para Pisos. 1 Galón

- No Utilizarlo Puro.
- Wax Go Es Un Removedor De Cera Sin Enjuague, Efectivo Para La Remoción De Acabados De Piso En Emulsión Polietílico, Acrílicos, Ceras Naturales, Selladores Y Uretanos.
- Puede Utilizarse En Pisos De Vinil, Asbesto, Mármol, Terrazo, Concreto Y Arcilla.
- Al Utilizar Este Removedor Sin Enjuague, Le Ahorra 50% De Tiempo Comparado Con El Procedimiento Utilizado Con Removedores Convencionales.
- No Contiene Ingredientes Altamente Alcalinos Como Los Que Tienen Los Removedores Comunes. Sin Embargo, Debido A Su Habilidad De Disolver Y Penetrar Debe Aplicarse Con Sus Respectivas Indicaciones.
- Antes De Determinar La Dilución, Haga Una Prueba En Un Área Pequeña.
- Diluya Con Agua Caliente De La Siguiente Manera: Para Aplicación Normal 1 Parte De Wax Go A 5 Partes De Agua. Para Aplicación Con Acumulación De Cera 1 Parte De Wax Go A 1 Parte De Agua. Para Vacuo Lavadora 1 Parte De Wax Go A 10 Partes De Agua.
- Remueva En Áreas No Muy Grandes, Aplicando La Solución Con Su Trapeador En El Piso Asegurando Dejar La Superficie Bien Mojada. Deje Esta Solución Sobre La Superficie De 3 A 4 Minutos Y Remoje.
- Normalmente, No Es Necesario Restregar. Con El Trapeador Debe Aflojar La Cera Al 100 Por Ciento.
- Según Sea Necesario, Restregar Un Poco Para La Remoción Completa De Acabados Viejos. Permita Tres Minutos Más, Antes De Aspirar.
- A Pesar De Que Se Recomienda Recoger Con Aspiradora Húmedo Seco, Wax Go Se Puede Recoger Con Un Trapeador.
- Si Algún Acabado Permanece En El Piso (Como En Los Zócalos) Utilice Una Mota De Inodoro Con Wax Go Diluido Para Retocar.
- Permita Que El Piso Seque Completamente, No Es Necesario Enjuagar. La Solución Removedora Se Evaporará Quedando Listo Para Aplicar La Mano De Acabado.
- Precaución: Pisos Con Esta Solución Son Extremadamente Resbalosos. El Área De Trabajo Debe Estar Adecuadamente

Ventilada.



Puede utilizarse en pisos de vinil, asbestos, mármol, terrazo, concreto y arcilla.



Remueve acabados de pisos en emulsión polietileno, acrílicos, ceras naturales, selladores y uretanos.



Al utilizar este removedor sin enjuague, le ahorra 50% de tiempo comparado con el procedimiento utilizado con removedores convencionales.