



FICHA TÉCNICA

Congelador de 2 puertas 1480*828*2050mm 1074W 220-240V~60Hz rango = -18 ~-22C Ventilado 6 repisas. Acero inoxidable. Compresor embraco de alta calidad(1 año)

CÓDIGO:
SH31.2

¿Dónde usarlo?: Restaurantes, hoteles y negocios de catering.

Advertencia: Siempre apague y desconecte la fuente de alimentación de la unidad antes de limpiarla.

Apilable: No

Cantidad de repisas: 6

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad de bandeja: 30 kg.

Características 2: Alto grado de estabilidad. Termostato digital

Certificaciones: RoHS, UL, SGS, TÜV Rheinland

Código de producto: SH31.2

Compresor: Embraco

Espesor: 1.2 mm

Garantía: 1 año

Luz interior: Si

Observaciones: El dispositivo está diseñado para ser clima tipo 5, lo que significa que solo funciona en condición

Acabado: Satinado

Aislamiento: Espuma de alta densidad.

Cantidad de puertas: 2

Cantidad de Ruedas: 4

Capacidad: 1350L.

Características: Filtros, tornillos y conexiones de acero inoxidable.

Características 3: Tiene ruedas para poder moverlo con facilidad.

Código: SH31.2

Color: Acero inoxidable

Dimensión externa: 1480*828*2050mm

Fuente de Energía: Electrico

Libre de escarcha: Si

Material: Acero Inoxidable 304

Peso (Kg): 226 Kg



Peso neto: 202kg

Presentación: Caja

Recomendaciones: Antes de usar el aparato por primera vez, limpie los estantes y el interior con agua jabonosa.

Se vende por: Unidad

Termostato: Dixell.

Voltaje: 220V/60Hz

Potencia: 1074w

Procedencia: Importado

Refrigerante: R404a.

Temperatura: -18 ° C ~ -22 ° C

Usos: Cocina

