

FICHA TÉCNICA

Congelador De 2 Puertas 1480*828*2050Mm 1074W 220-240V~50Hz Rango = -22~-18C Ventilado 6 Repisas. Acero Inoxidable. Compresor Embraco De Alta Calidad(1 Año)



CÓDIGO:
SH31.2

¿Dónde usarlo?: Restaurantes, hoteles y negocios de catering.

Advertencia: Siempre apague y desconecte la fuente de alimentación de la unidad antes de limpiarla.

Apilable: No

Cantidad de repisas: 6

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad de bandeja: 30 kg.

Características 2: Tiene ruedas para poder moverlo con facilidad.

Certificaciones: RoHS, UL, SGS, TÜV Rheinland

Color: Acero inoxidable

Dimensión externa: 1480*828*2050mm

Fuente de Energía: Eléctrico

Libre de escarcha: Si

Marca: CARBONE

Acabado: Satinado

Aislamiento: Espuma de alta densidad.

Cantidad de puertas: 2

Cantidad de Ruedas: 4

Capacidad: 1350L.

Características: Filtros, tornillos y conexiones de acero inoxidable. Alto grado de estabilidad. Termostato digital

Características 3:

Código de producto: SH31.2

Compresor: Embraco

Espesor: 1.2 mm

Garantía: 1 año

Luz interior: Si

Material: Acero Inoxidable 304

Observaciones: El dispositivo está diseñado para ser clima tipo 5, lo que significa que solo funciona en condición donde la temperatura no excede los 40 ° C y la humedad relativa no excede 40%

Peso (Kg): 226 Kg

Peso neto: 202kg

Potencia: 1074w

Presentación: Caja

Procedencia: Importado

Recomendaciones: Antes de usar el aparato por primera vez, limpie los estantes y el interior con agua jabonosa.

Refrigerante: R404a.

Se vende por: Unidad

Temperatura: -22 ° C ~ -18 ° C

Termostato: Dixell.

Usos: Cocina

Voltaje: 220V/50Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Congelador De 2 Puertas 1480*828*2050Mm 1074W 220-240V~50Hz Rango = -22~ -18C Ventilado 6 Repisas. Acero Inoxidable. Compresor Embraco De Alta Calidad(1 Año)