



FICHA TÉCNICA

Refrigerador De 2 Puertas Acero Inoxidable 1480*828*2050Mm 1350L
 220-240V~50/60Hz 727W Refrigerador R404A 0°C~8°C. 6 Repisas 191Kg.
 Compresor Secop Aleman(1Año)

CÓDIGO:
SH32

***Nombre:** Refrigerador 2 puertas 1480*828*2050mm 1350L
 Refrig R404a 0°C~8°C 6repisas 191KG.Compresor Aleman

¿Dónde usarlo?: Restaurantes, hoteles y negocios de catering.

Acabado: Satinado

Advertencia: Siempre apague y desconecte la fuente de alimentación de la unidad antes de limpiarla.

Aislamiento: Espuma de alta densidad.

Apilable: No

Cantidad de puertas: 2

Cantidad de repisas: 6

Cantidad de Ruedas: 4

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: 1350L.

Capacidad de bandeja: 30 kg.

Características: Filtros, tornillos y conexiones de acero inoxidable.

Características 2: Alto grado de estabilidad. Termostato digital

Características 3: Tiene ruedas para poder moverlo con facilidad.

Certificaciones: RoHS, UL, SGS, TÜV Rheinland

Código de producto: SH32

Color: Acero inoxidable

Compresor: SECOP

Dimensión externa: 1480*828*2050mm

Eco-Friendly: Si

Espesor: 1.2 mm

Fuente de Energía: Eléctrico

Garantía: 1 año

Libre de escarcha: Si

Luz interior: Si

Marca: CARBONE

Material: Acero Inoxidable 304

Observaciones: El dispositivo está diseñado para ser clima tipo 5, lo que significa que solo funciona en condición donde la temperatura no excede los 40 ° C y la humedad relativa no excede 40%

Peso (Kg): 226kg

Peso neto: 191kg

Potencia: 727w

Presentación: Caja

Procedencia: Importado

Rango: Variacion de humedad 70% a 100%

Recomendaciones: Antes de usar el aparato por primera vez, limpie los estantes y el interior con agua jabonosa.

Refrigerante: R404a

Se vende por: Unidad

Temperatura: -8°C~0°C

Termostato: Dixell.

Usos: Cocina

Voltaje: 220V/60Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Refrigerador De 2 Puertas Acero Inoxidable 1480*828*2050Mm 1350L 220-240V~50/60Hz 727W Refrigerador R404A 0°C~8°C. 6 Repisas 191Kg. Compresor Secop Aleman(1Año)