



SP-75001



- Brass body
- Maximum pressure at 23 °C: 14 kg/cm² / 200 psi
- Maximum pressure at 60 °C: 11 kg/cm² / 160 psi
- 16mm*16mm

Straight connectors 1/2"

FICHA TÉCNICA

Conector Recto De Compresión 1/2" En Latón. Unión Directa 16Mm Para Tuberías De Agua Y Gas.

CÓDIGO:**SP-75001*****Nombre:** Conector De Compresión Recto 1/2" En Latón**Cantidades por caja:** 160 pcs=1 ctn/160 pzs=1 ctn**Código de Barras:** 7518675001015**Código de producto:** SP-75001**Garantía:** 2 años**Procedencia:** Importado**Tipo:** Conexiones Compress (Compresión)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Conector Recto De Compresión De 1/2"" (16 Mm X 16 Mm)

- Fabricado En Latón De Alta Resistencia.
- Ideal Para Uniones Seguras Y Sin Fugas En Sistemas De Agua Y Gas (Plomería Interna).
- Presión Máxima A 23 °C: 14 Kg/Cm² (200 Psi) — A 60 °C: 11 Kg/Cm² (160 Psi).
- Su Sistema De Compresión Permite Una Instalación Rápida Y Firme, Sin Necesidad De Soldadura O Herramientas Especiales.
- Resistente A La Corrosión, Vibraciones Y Desgaste Por Uso Prolongado.
- Perfecto Para Instalaciones Domésticas Y Comerciales Donde Se Requiera Una Conexión Duradera Y Confiable.



SP-75001



- Brass body
- Maximum pressure at 23 °C: 14 kg/cm² / 200 psi
- Maximum pressure at 60 °C: 11 kg/cm² / 160 psi
- 16mm*16mm

Straight connectors 1/2"

