



SP-75002



- Brass body
- Maximum pressure at 23 °C: 14 kg/cm² / 200 psi
- Maximum pressure at 60 °C: 11 kg/cm² / 160 psi
- 20mm*20mm

Straight connectors 3/4"

FICHA TÉCNICA

Conector De Compresión Recto 3/4" En Latón. Unión Directa 16Mm Para Tuberías De Agua Y Gas.



CÓDIGO:
SP-75002

***Nombre:** Conector De Compresión Recto 3/4" En Latón

Cantidades por caja: 100 pcs=1 ctn/100 pzs=1 ctn

Código de Barras: 7518675002012

Código de producto: SP-75002

Garantía: 2 años

Procedencia: Importado

Tipo: Conexiones Compress (Compresión)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Conector Recto De Compresión De 3/4"" (20 Mm X 20 Mm)

- Fabricado En Latón De Alta Resistencia.
- Ideal Para Uniones Seguras Y Sin Fugas En Sistemas De Agua Y Gas (Plomería Interna).
- Presión Máxima A 23 °C: 14 Kg/Cm² (200 Psi) — A 60 °C: 11 Kg/Cm² (160 Psi).
- Su Sistema De Compresión Permite Una Instalación Rápida Y Firme, Sin Necesidad De Soldadura O Herramientas Especiales.
- Resistente A La Corrosión, Vibraciones Y Desgaste Por Uso Prolongado.
- Perfecto Para Instalaciones Domésticas Y Comerciales Donde Se Requiera Una Conexión Duradera Y Confiable.

SP-75002



- Brass body
- Maximum pressure at 23 °C:
● 14 kg/cm² / 200 psi
- Maximum pressure at 60 °C:
● 11 kg/cm² / 160 psi
- 20mm*20mm

Straight connectors 3/4"

