



## FICHA TÉCNICA

Adaptador Cpvc Hembra 1/2" Con Inserto De Cobre. Conector Final Roscado Para Agua Caliente Y Fría.



**CÓDIGO:**  
**SP-77090**

**\*Nombre:** Adaptador CPVC Hembra 1/2" con Inserto de Cobre

**Cantidades por caja:** 330 pcs=1 ctn/330 pzs=1 ctn

**Código de Barras:** 7518677090017

**Código de producto:** SP-77090

**Garantía:** 2 años

**Procedencia:** Importado

**Tipo:** Conexiones CPVC

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Adaptador Cpvc Hembra 1/2"" Con Inserto De Cobre

- Fabricado En Cpvc De Alta Resistencia, Ideal Para Sistemas De Agua Potable Caliente Y Fría.
- Rosca Hembra De 1/2"" Con Inserto De Cobre, Que Brinda Mayor Durabilidad Y Hermeticidad En La Conexión.
- Soporta Presión Máxima De 21,3 Kg/Cm<sup>2</sup> (303 Psi) A 23 °C.
- Resistencia Térmica Comprobada: Hasta 82 °C Con 5,6 Kg/Cm<sup>2</sup> (80 Psi).
- Conexión Segura Y Confiable Para Instalaciones Hidráulicas Residenciales Y Comerciales.
- Compatible Con Sistemas De Roscas Estándar Npt.
- Fácil Instalación Mediante Cemento Solvente Para Cpvc.

**SP-77090**

- Cuerpo de CPVC
- Presión máxima a 23 °C: 2 MPa (21 bar)  
/21.3 kgf/cm<sup>2</sup> (303 psi)
- Presión máxima a 62 °C: 0.5 MPa (5.5  
bar)/5.6 kgf/cm<sup>2</sup> (80 psi)

**Racor hembra de 1/2" con insertos de cobre**