

## FICHA TÉCNICA

Llave De Impacto Neumática 1" Velocidad Sin Carga:3600 Rpm (1 Año)  
 Max.Torque:3100Nm(2300Ft) Air Consumption:1019L/Min(36Cfm)  
 Anvil:200Mm (8") Capacidad Del Perno:45Mm (1-3/4") Entrada:1/2"  
 Manguera:1/2".



**CÓDIGO:**  
**TAT40111**



**\*Nombre:** Llave de impacto de aire de 1"

**¿Dónde usarlo?:** Áreas de construcción y demolición

**Advertencia:** Siga todas las reglas, regulaciones y condiciones de seguridad del taller al usar la llave

**Cantidad x Empaque:** 1

**Cantidades por caja:** Cajas de 1

**Capacidad:** Capacidad del perno: 45 mm (1- 3/4)

**Código de Barras:** 6925582160277

**Código de producto:** TAT40111

**Color:** Negro

**Embalaje de proveedor:** 1

**Entrada:** 1/2"

**Flujo:** Flujo de aire: 1019 L /min (36 cfm)

**Garantía:** 1 año

**Mandril:** Punta cuadrada: 1" (25mm)

**Manguera:** Manguera de aire: 1/2"

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Peso (Kg):** 22

**Presentación:** Caja a Color

**Presión:** 6.2 bar (90psi)

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Herramientas

**Torque/Fuerza:** Máx. torque: 3100 Nm (2300ft)

**Usos:** Construcción

**Velocidad:** Velocidad sin carga: 3600/min

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## Llave De Impacto De Aire De 1"

- Punta Cuadrada: 1" (25Mm)
- Velocidad Sin Carga: 3600/Min
- Máx. Torque: 3100 Nm (2300Ft)
- Capacidad Del Perno: 45 Mm (1- 3/4)
- Flujo De Aire: 1019 L /Min (36 Cfm)
- Entrada De Aire: 1/2"
- Manguera De Aire: 1/2"

