



FICHA TÉCNICA

Llave De Impacto Neumatica 1/2". 7000 Rpm. Max. Torque: 610 Nm (450 Ft) (1 Año) Twin Hammer Mechanism Air Consu: 142.5 L/Min (5.0 Cfm) Air Pressure: 6.2 Bar (90 Psi) Length: 187 mm (7.3") Weight: 2.6 Kgs (5.7 Lbs) Air Inlet: 1/4" Air Hose: 3/8"

CÓDIGO:
TAT40122



***Nombre:** Llave de impacto de aire 1/2"

Advertencia: Antes de usar lea cuidadosamente el manual de instrucciones.

Cantidades por caja: Cajas de 6

Código de producto: TAT40122

Embalaje de proveedor: 6

Flujo: 142.5 L /min (5.0 cfm)

Incluye: (3) piezas de sockets (17 mm, 19 mm, 21 mm)

Manguera: 3/8"

Material: Metal

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Torque/Fuerza: 610 Nm (450ft)

¿Dónde usarlo?: Taller automotriz

Cantidad x Empaque: 1

Código de Barras: 6925582191226

Color: Negro

Entrada: de aire: 1/4"

Garantía: 1 año

Mandril: Punta cuadrada 1/2"

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 3.3 Kg

Presión máxima de trabajo: 6.2 bar (90psi)

RPM: 7000 rpm

Tipo: Llaves de Impacto

Usos: Industria Automotriz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Llave De Impacto De Aire 1/2"

- Punta Cuadrada: 1/2" (12.5Mm)
- Velocidad Sin Carga: 7000/Min
- Máx. Torque: 610 Nm (450Ft)
- Presión Máxima: 6.2 Bar (90Psi)
- Flujo De Aire: 142.5 L /Min (5.0 Cfm)
- Entrada De Aire: 1/4"
- Manguera De Aire: 3/8"
- Incluye 3 Piezas De Sockets (17 Mm, 19 Mm, 21 Mm).

