FICHA TÉCNICA

Bomba De Agua A Gasolina 7.0 Hp, Diametro De Salida 50Mm (2"). Flujo Max. 550 L/Min (Lift 28M), 208 Cc. Tanque De 3.6 L/1 Gal. Encendido De Cuerda.

CÓDIGO:
TP3202

***Nombre:** Bomba de agua a gasolina	**¿Dónde usarlo?:** Agricultura / regadíos, construcción.
Acabado: Esmaltado	**Advertencia:** Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de utilizar bomba de agua.
Altura Maxima de Empuje: 28m/91 pies	**Cantidades por caja:** Cajas de 1
Capacidad de aceite: 0.6L/0.16Gal	**Características:** Depósito de combustible de metal con filtro. Entramado tubular completo.
Código de Barras: 6925582179682	**Código de producto:** TP3202
Color: Turquesa	**Desplazamiento:** 208cc
Diámetro de succión: 50mm / 2"	**Elevación Máx. De Succión:** 8m/26 pies
Embalaje de proveedor: MASTER PACK 1 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID	**Encendido:** Cuerda
Flujo: 550 L / min	**Garantía:** 3 meses
HP: 7.0 HP	**Marca:** TOTAL TOOLS
Material del Impulsor: Impulsor y voluta de hierro fundido	**Materiales:** Carcasa fundida a presión
Medida: 485x390x415mm	**Motor:** Motor de gasolina de 7.0 HP OHV TOTAL
Peso (Kg): 22.5	**Portátil:** Si
Potencia: 395g/kW.h	**Presentación:** Caja

Recomendaciones: Usar aceite tipo SEA/10W-30	**Salida:** 50mm / 2"
Tipo: Bombas de Agua	**Tipo de Combustible:** Gasolina
Usos: Construcción	**Volumen de tanque:** Gasolina 3.6L/1Gal

INFORMACIÓN ADICIONAL

Bomba De Agua A Gasolina

Motor De Gasolina De 7.0 Hp Ohv Total
Depósito De Combustible De Metal Con Filtro
Entramado Tubular Completo
Impulsor Y Voluta De Hierro Fundido
Carcasa Fundida A Presión
Encendido A Cuerda